CVAC HV

INSTALLATIONS D’ASPIRATION CENTRALISéES

Unité d'aspiration		
Alimentation électrique	V - Hz	400 - 50 3~
Puissance	kW	11 - 17,3 - 20
Dépression maximale	mmH2O	5.100 - 6.000 - 5.000
Dépression continue	mmH2O	4.300 - 5.400 - 4.400
Débit d'air maximum	m3/h	520 - 720 - 1.100
Buse	mm	70 - 100
Bruit (EN ISO 3744)	dB(A)	74 - 77 - 78
Unité de filtration		
Unité de collecte		
Charges		
Dimensions	cm	89x78x124h - 103x93x197h

- Équipé d'un tableau électrique avec démarrage étoile-triangle et commande locale/à distance, d'une soupape de décharge de vide et d'un carter insonorisé.

APPLICATIONS: **Cimenterie** **Sablage** **Aciéries et fonderies**

CVAC HV

INSTALLATIONS D’ASPIRATION CENTRALISéES

UNITÉ D'ASPIRATION

L'unité d'aspiration est équipée d'une pompe à vide volumétrique à rotors trilobés capable de générer un vide et un débit d'air très élevés

OPTIONNELS

- Filtre de sécurité hepa h14 52 000 cm^2
- Filtre de sécurité hepa h14 103 000 cm^2