Aspiradores industriales de alto vacío CVAC HV para sistemas centralizados

SISTEMAS DE ASPIRACIóN CENTRALIZADOS



- Equipado de serie con cuadro eléctrico con arranque estrella-triángulo y control local/remoto, válvula de alivio de vacío y cárter insonorizado.

Unidad de aspiración		
Fuente de alimentación	V - Hz	400 - 50 3~
Potencia	kW	12,6 - 15 - 21,3
Depresión máxima	mmH2O	5.100 - 6.000 - 5.000
Depresión continua	mmH2O	4.300 - 5.400 - 4.400
Caudal máximo de aire	m3/h	520 - 720 - 1.180
Boquilla	mm	70 - 100
Ruido (EN ISO 3744)	dB(A)	74 - 77 - 78
Unidad de filtrado		
Unidad de recogida		
Gravámenes		
Dimensiones	cm	89x78x124h - 103x93x197h

APLICACIONES: **Fábricas de cemento** **Chorro de arena** **Acerías**

Aspiradores industriales de alto vacío CVAC HV para sistemas centralizados

UNIDAD DE ASPIRACIÓN

La unidad de aspiración está equipada con una bomba de vacío volumétrica con rotores trilobulares capaz de generar caudales de vacío y aire muy elevados

OPCIONALES

- Filtro de seguridad hepa h14 52.000cm2
- Filtro de seguridad hepa h14 103.000cm2

All data mentioned in this document may change without notice.
Tutti i dati in questo documento potrebbero variare senza preavviso.

www.dupuyvacuums.com
info@dupuy.it