# M50 ACD aspiration de poussières, solides et liquides combustibles dans des zones non classées ATEX

ASPIRATEURS INDUSTRIELS





- Aspiration simultanée de poudres, de liquides et de solides.
- Classification ACD pour l'extraction des poussières combustibles dans les zones non classées

| Unité d'aspiration | | |
|---|---|---|
| Domaine d'utilisation | | Lieu ordinaire |
| Catégorie EX | | EC ACD |
| Puissance | kW | 4,6 |
| Dépression maximale | mmH2O | 2.600 |
| Débit d'air maximum | m3/h | 420 |
| Bruit (EN ISO 3744) | dB(A) | 74 |

| Unité de filtration | | |
|---|---|---|
| Filtre primaire | | Poches |
| Surface - diamètre | $cm^2$-mm | 20.000 - 420 |
| Surface totale du filtre | $cm^2$ | 26.000 |
| Média filtrant - classe | IEC 60335-2-69 | M ANT |
| Classe de filtre | | |

| Unité de collecte | | |
|---|---|---|
| Capacité | lt | 100 |

| Charges | | |
|---|---|---|
| Dimensions | cm | 119x65x160h |
| Poids | kg | 138 |

**APPLICATIONS:**

# M50 ACD aspiration de poussières, solides et liquides combustibles dans des zones non classées ATEX

ASPIRATEURS INDUSTRIELS

## UNITÉ DE FILTRATION

Il est possible de nettoyer le filtre à l'aide du système de nettoyage mécanique intégré : un levier externe secoue le filtre par un mouvement vertical, ce qui garantit un nettoyage efficace et sûr, tout en maintenant une performance d'aspiration constante et en empêchant la dispersion de la poussière dans l'environnement.

## UNITÉ DE COLLECTE

Le matériau aspiré est déposé dans un conteneur à décrochement en acier, monté sur roues, qui permet d'éliminer le matériau aspiré rapidement et sans se salir. Avec possibilité d'ensachage.

## OPTIONNELS

- Tableau électrique démarrage étoile-triangle