M50 ACD Aspiración de polvos, sólidos y líquidos combustibles en zonas no clasificadas ATEX

ASPIRADORAS INDUSTRIALES





- Aspiración simultánea de polvo, líquido y sólidos.
- Clasificación ACD para la aspiración de polvo combustible en zonas no clasificadas

Unidad de aspiración		
Área de uso		Ubicación ordinaria
Categoría EX		EC ACD
Potencia	kW	4,6
Depresión máxima	mmH2O	2.600
Caudal máximo de aire	m3/h	420
Ruido (EN ISO 3744)	dB(A)	74

Unidad de filtrado		
Filtro primario		Bolsillos
Superficie - diámetro	cm^2-mm	20.000 - 420
Superficie total del filtro	cm^2	26.000
Medio filtrante - clase	IEC 60335-2-69	M ANT
Clase de filtro		

Unidad de recogida		
Capacidad	lt	100

Gravámenes		
Dimensiones	cm	119x65x160h
Peso	kg	138

APLICACIONES:

M50 ACD Aspiración de polvos, sólidos y líquidos combustibles en zonas no clasificadas ATEX

UNIDAD DE FILTRADO

Es posible limpiar el filtro mediante el sistema de limpieza mecánica integrado: una palanca sacudidora externa sacude el filtro con un movimiento vertical, garantizando una acción de limpieza eficaz y segura, manteniendo constante el rendimiento de aspiración y evitando la dispersión de polvo en el ambiente.

UNIDAD DE RECOGIDA

El material aspirado se deposita en un contenedor de acero de liberación, montado sobre ruedas, que permite eliminar el material aspirado rápidamente y sin ensuciarse. Con posibilidad de embolsado.

OPCIONALES

- Panel de control del arrancador estrella-triángulo