MHD HV aspirateur à haute dépression à usage continu

ASPIRATEURS INDUSTRIELS



- Silence maximum.
- Système de nettoyage du filtre intégré
- Conteneur à décrochement de grande capacité. Chariot élévateur.

Unité d'aspiration		
Alimentation électrique	V - Hz	400 - 50 3~
Puissance	kW	12,6 - 15 - 21,3
Dépression maximale	mmH2O	5.100 - 6.000 - 5.000
Dépression continue	mmH2O	4.600 - 5.400 - 4.400
Débit d'air maximum	m3/h	520 - 720 - 1.180
Buse	mm	120
Bruit (EN ISO 3744)	dB(A)	78
Unité de filtration		
Filtre primaire		Poches
Surface - diamètre	cm^2-mm	70.000 - 560
Média filtrant - classe	IEC 60335-2-69	Polyester L
Unité de collecte		
Capacité	lt	160
Charges		
Dimensions	cm	163x76x200h
Poids	kg	390 - 421 - 450

APPLICATIONS:

MHD HV aspirateur à haute dépression à usage continu

UNITÉ DE FILTRATION

A l'intérieur de la chambre filtrante en acier se trouve le filtre à poches en polyester, qui protège l'unité d'aspiration, assure une rétention élevée des poussières et garantit la pureté de l'air sortant, grâce à une grande surface et à une efficacité de filtration élevée. Un système de nettoyage manuel, composé d'un agitateur de filtre à mouvement vertical, permet à l'opérateur de nettoyer le filtre sans effort et à tout moment, prolongeant ainsi la durée de vie du filtre et évitant qu'il ne soit saturé et ne réduise les performances d'aspiration. Le système d'aspiration placé sous le filtre permet d'aspirer simultanément les poussières, les solides et les liquides sans qu'il soit nécessaire de remplacer ou d'enlever le filtre.

UNITÉ DE COLLECTE

Le conteneur en acier est équipé d'un système d'ouverture rapide qui permet d'éliminer rapidement le matériau aspiré.