

Aspirateurs MHD PN avec nettoyage automatique des filtres

ASPIRATEURS INDUSTRIELS



- Silence maximum.
- Conteneur à décrochement de grande capacité. Chariot élévateur.
- Système de nettoyage du filtre intégré

Unité d'aspiration

Puissance	kW	7,5 - 18,5
Dépression maximale	mmH2O	4.000 - 4.500
Dépression continue	mmH2O	2.600 - 3.200
Débit d'air maximum	m ³ /h	750 - 1.350

Unité de filtration

Filtre primaire	Cartouche
Surface - diamètre	cm ² -mm
Nombre de cartouches	4
Média filtrant - classe	IEC 60335-2-69
Système de nettoyage	Contre-courant automatique des PN

Unité de collecte

Capacité	lt	160
----------	----	-----

Charges

Dimensions	cm	163x76x200h
Poids	kg	332 - 430

APPLICATIONS: Sablage Cimenterie

 DUPUY

All data mentioned in this document may change without notice.
Tutti i dati in questo documento potrebbero variare senza preavviso.

www.dupuyvacuums.com
info@dupuy.it

Aspirateurs MHD PN avec nettoyage automatique des filtres

ASPIRATEURS INDUSTRIELS

UNITÉ DE FILTRATION

Le filtre à cartouche antistatique en polyester, placé à l'intérieur de la chambre de filtration, garantit une grande surface de filtration et une résistance élevée au passage de la poussière et à l'obstruction.

UNITÉ DE COLLECTE

Le conteneur en acier est équipé d'un système d'ouverture rapide qui permet d'éliminer rapidement le matériau aspiré.



All data mentioned in this document may change without notice.
Tutti i dati in questo documento potrebbero variare senza preavviso.

www.dupuyvacuums.com
info@dupuy.it