

Aspiradores MHD PN con limpieza automática del filtro

ASPIRADORA INDUSTRIAL



- Máximo silencio.
- Contenedor de liberación de gran capacidad. Puede sujetarse con carretilla elevadora.
- Sistema de limpieza del filtro integrado

Unidad de aspiración

Potencia	kW	7,5 - 18,5
Depresión máxima	mmH2O	4.000 - 4.500
Depresión continua	mmH2O	2.600 - 3.200
Caudal máximo de aire	m ³ /h	750 - 1.350

Unidad de filtrado

Filtro primario	Cartucho	
Superficie - diámetro	cm ² -mm	106.000 - 150
Número de cartuchos		4
Medio filtrante - clase	IEC 60335-2-69	M ANT
Sistema de limpieza		Contracorriente PN automática

Unidad de recogida

Capacidad	lt	160
-----------	----	-----

Gravámenes

Dimensiones	cm	163x76x200h
Peso	kg	332 - 430

APLICACIONES: Chorro de arena Fábricas de cemento

 DUPUY

All data mentioned in this document may change without notice.
Tutti i dati in questo documento potrebbero variare senza preavviso.

www.dupuyvacuums.com
info@dupuy.it

Aspiradores MHD PN con limpieza automática del filtro

ASPIRADORA INDUSTRIAL

UNIDAD DE FILTRADO

El filtro de cartucho antiestático de poliéster, situado en el interior de la cámara filtrante, ofrece una gran superficie filtrante y una gran resistencia al paso del polvo y a la obstrucción.

UNIDAD DE RECOGIDA

El contenedor de acero está equipado con un sistema de liberación rápida que permite desechar rápidamente el material aspirado.



All data mentioned in this document may change without notice.
Tutti i dati in questo documento potrebbero variare senza preavviso.

www.dupuyvacuums.com
info@dupuy.it