SILOVAC 100 HV Silo de aspiración AD con descarga de big bag

SISTEMAS DE ASPIRACIóN CENTRALIZADOS





- Descarga equilibrada de paletas
- Embolsado fácil y rápido en bolsas grandes.
- Contenedor de liberación de gran capacidad. Puede sujetarse con carretilla elevadora.

Unidad de aspiración		
Fuente de alimentación	V - Hz	230 - 50 1~
Potencia	kW	2 x 1,6
Depresión máxima	mmH2O	3600
Caudal máximo de aire	m3/h	340
Boquilla	mm	80
Ruido (EN ISO 3744)	dB(A)	78
Unidad de filtrado		
Superficie - diámetro	cm^2-mm	20.000 - 420
Unidad de recogida		
Capacidad	lt	100
Gravámenes		
Dimensiones	cm	139x126x294h
Peso	kg	160

APLICACIONES:

SILOVAC 100 HV Silo de aspiración AD con descarga de big bag

UNIDAD DE FILTRADO

Es posible limpiar el filtro mediante el sistema de limpieza mecánica integrado: una palanca sacudidora externa sacude el filtro con un movimiento vertical, garantizando una acción de limpieza eficaz y segura, manteniendo constante el rendimiento de aspiración y evitando la dispersión de polvo en el ambiente.

UNIDAD DE RECOGIDA

El material se descarga directamente en big-bags.

All data mentioned in this document may change without notice.
Tutti i dati in questo documento potrebbero variare senza preavviso.

www.dupuyvacuums.com
info@dupuy.it