W3 AIR-EX 1/3D

ASPIRADORAS INDUSTRIALES

- Fabricación 100 % de acero.
- Sistema de limpieza del filtro integrado
- Contenedor de fácil vaciado.

Unidad de aspiración		
Marcaje	1/3 D Ex h IIIC T80°C Da/Dc	
Área de uso		Lugar peligroso
Depresión máxima	mmH2O	5.000
Caudal máximo de aire	m3/h	465 - 590
Boquilla	mm	80
Ruido (EN ISO 3744)	dB(A)	78
Suministro de aire	nlt/min (nm^3/h)	1530 (92) - 2.500 (150)
Presión del suministro de aire	bar	6
Unidad de filtrado		
Filtro primario		Bolsillos
Superficie - diámetro	cm^2-mm	20.000 - 460
Medio filtrante - clase	IEC 60335-2-69	M ANT
Superficie - diámetro	cm^2-mm	Standard
Unidad de recogida		
Capacidad	lt	65/100
Gravámenes		
Dimensiones	cm	75x62x141h
Peso	kg	73 - 74

APLICACIONES: Química y Farmacéutica Chorro de arena

All data mentioned in this document may change without notice.
Tutti i dati in questo documento potrebbero variare senza preavviso.

www.dupuyvacuums.com
info@dupuy.it

W3 AIR-EX 1/3D

UNIDAD DE ASPIRACIÓN

La succión se desarrolla mediante dos unidades de succión de aire de tipo Venturi, protegidas dentro de un sólido cabezal de acero que contiene material fonoabsorbente. Este detalle minimiza el ruido durante el servicio.

UNIDAD DE FILTRADO

Dentro de la cámara del filtro de acero se encuentra el filtro de bolsillo de poliéster antiestático, que protege la unidad de aspiración y evita el riesgo de chispas debido a la acumulación de energía estática. El volumen de suministro incluye un filtro absoluto (99,995 % de 0,18 micras, clase H) que garantiza la retención del polvo más fino y la pureza del aire de salida.

UNIDAD DE RECOGIDA

El contenedor de acero está equipado con un sistema de liberación rápida que permite desechar rápidamente el material aspirado.