

CVAC HV Industrielle Hochvakuumsauger für zentralisierte Systeme

ZENTRALISIERTE STAUBSAUGERSYSTEME



- ✓ Serienmäßig ausgestattet mit einer elektrischen Schalttafel mit Stern-Dreieck-Start und Lokal-/Fernsteuerung, einem Unterdruckbegrenzungsventil und einem schallgedämmten Kurbelgehäuse.

Absauganlage

Energieversorgung	V - Hz	400 - 50 3~
Strom	kW	11 - 17,3 - 20
Maximale Depression	mmH2O	5.100 - 6.000 - 5.000
Kontinuierliche Depression	mmH2O	4.300 - 5.400 - 4.400
Maximaler Luftdurchsatz	m3/h	520 - 720 - 1.100
Düse	mm	70 - 100
Lärm (EN ISO 3744)	dB(A)	74 - 77 - 78

Filter Einheit

Kollektionseinheit

Belastungen

Abmessungen	cm	89x78x124h - 103x93x197h
-------------	----	--------------------------

ANWENDUNGEN: Zementhersteller Sandstrahlen Stahlwerke und Gießereien



All data mentioned in this document may change without notice.
Tutti i dati in questo documento potrebbero variare senza preavviso.

www.dupuyvacuums.com
info@dupuy.it

CVAC HV Industrielle Hochvakuumsauger für zentralisierte Systeme

ZENTRALISIERTE STAUBSAUGERSYSTEME

ABSAUGANLAGE

Die Absauganlage ist mit einer volumetrischen Vakuumpumpe mit trilobalen Rotoren ausgestattet, die sehr hohe Vakuum- und Luftdurchsätze erzeugen kann

OPTIONSSCHEINE

- ✓ Hepa-Sicherheitsfilter h14 52.000cm²
- ✓ Hepa-Sicherheitsfilter h14 103.000cm²