
W3 AIR

INDUSTRIESAUGER







- 100% Stahlkonstruktion.
- Großflächiger Filter für Feinstaub mit integriertem manuellem Reinigungssystem.
- Gleichzeitiges Absaugen von Pulvern, Flüssigkeiten und Feststoffen.
- Leicht zu entleerender Abwurfbehälter.
- Druckluftzufuhr über 2 Venturi-Einheiten

Absauganlage		
Maximale Depression	mmH2O	5.000
Maximaler Luftdurchsatz	m3/h	465 - 590
Düse	mm	80
Bauwesen		Lackierter Stahl
Lärm (EN ISO 3744)	dB(A)	79
Luftzufuhr	nlt/min (nm^3/h)	1.530 - 2.500
Filter Einheit		
Primärer Filter		Taschen
Oberfläche - Durchmesser	cm^2-mm	20.000 - 420
Filtermedien - Klasse	IEC 60335-2-69	Polyester L
Reinigungssystem		Handbuch
Kollektionseinheit		
Kapazität	lt	65 - 100
Sammelsystem		Behälter freigeben
Belastungen		
Abmessungen	cm	70x62x134h
Gewicht	kg	65 - 66

ANWENDUNGEN: **Sandstrahlen** **Allgemeine Reinigung** **Glas**

DUPUY

All data mentioned in this document may change without notice.
Tutti i dati in questo documento potrebbero variare senza preavviso.

www.dupuyvacuums.com
info@dupuy.it

W3 AIR

INDUSTRIESAUGER

ABSAUGANLAGE

Die Ansaugung erfolgt über zwei Venturi-Luftsauger, die in einem massiven Stahlsammler mit schalldämpfendem Material geschützt sind. Dieses Detail ermöglicht es, den Lärm während des Betriebs auf ein Minimum zu reduzieren.

FILTER EINHEIT

Der Polyester-Patronenfilter, der sich im Inneren der Filterkammer befindet, bietet eine große Filterfläche und einen hohen Widerstand gegen Staubdurchgang und Verstopfung.

KOLLEKTIONSEINHEIT

Der Stahlbehälter ist mit einem Schnellverschlusssystem ausgestattet, das eine schnelle Entsorgung des angesaugten Materials ermöglicht.

OPTIONSSCHEINE

- Ø50 WD Zubehörsatz
- Ø50 Trockener Zubehörsatz

All data mentioned in this document may change without notice.
Tutti i dati in questo documento potrebbero variare senza preavviso.

www.dupuyvacuums.com
info@dupuy.it