

# Silovac 100 Einphasiges Ansaugsilo

INDUSTRIESAUGER



- ✓ Ansaugsilos, die für das Ansaugen großer Materialmengen und die direkte Entleerung in Big-Bags oder Sammelfässer konzipiert sind.
- ✓ Materialauswurf mit Kipptür, Schmetterlingsklappe, Guillotine oder Rolle.
- ✓ Einfaches und schnelles Einpacken in Big Bags.
- ✓ Großflächiger Filter für Feinstaub mit integriertem manuellem Reinigungssystem.
- ✓ Montiert auf einem Teleskoprahmen für einfache Handhabung

## Absauganlage

|                         |        |             |
|-------------------------|--------|-------------|
| Energieversorgung       | V - Hz | 230 - 50 1~ |
| Strom                   | kW     | 3 x 1,1     |
| Maximale Depression     | mmH2O  | 2.400       |
| Maximaler Luftdurchsatz | m3/h   | 540         |
| Düse                    | mm     | 80          |
| Lärm (EN ISO 3744)      | dB(A)  | 78          |

## Filter Einheit

|                          |                     |              |
|--------------------------|---------------------|--------------|
| Primärer Filter          |                     | Taschen      |
| Oberfläche - Durchmesser | cm <sup>2</sup> -mm | 20.000 - 420 |
| Filtermedien - Klasse    | IEC 60335-2-69      | Polyester L  |
| Reinigungssystem         |                     | Handbuch     |

## Kollektionseinheit

|               |    |                      |
|---------------|----|----------------------|
| Kapazität     | lt | 100                  |
| Sammelsystem  |    | Big-Bag              |
| Auspuffanlage |    | Schmetterlingsventil |

## Belastungen

|             |    |              |
|-------------|----|--------------|
| Abmessungen | cm | 139x126x294h |
| Gewicht     | kg | 160          |

ANWENDUNGEN: Stahlwerke und Gießereien



Lebensmittel-, Chemie- und Pharmaindustrie

Holz und Kunststoff

Glas

**DUPUY**

All data mentioned in this document may change without notice.  
Tutti i dati in questo documento potrebbero variare senza preavviso.

[www.dupuyvacuums.com](http://www.dupuyvacuums.com)  
[info@dupuy.it](mailto:info@dupuy.it)

# Silovac 100 Einphasiges Ansaugsilo

INDUSTRIESAUGER

## **ABSAUGANLAGE**

---

Die Absaugung erfolgt über drei Bypass-Motoren mit Kohlebürsten, die über unabhängige Schalter gesteuert werden und in einem soliden Metallgehäuse untergebracht sind, das mit schalldämpfendem Material isoliert ist.

## **FILTER EINHEIT**

---

Es ist möglich, den Filter mit Hilfe des integrierten mechanischen Reinigungssystems zu reinigen: ein externer Filtrüttelhebel schüttelt den Filter mit einer vertikalen Bewegung und sorgt so für eine wirksame und sichere Reinigung, wobei die Saugleistung konstant bleibt und die Ausbreitung von Staub in die Umgebung verhindert wird.

## **KOLLEKTIONSEINHEIT**

---

Das Material wird direkt in Big-Bags entladen.