M50 hocheffizienter, leistungsstarker Industriestaubsauger

INDUSTRIESAUGER







- Maximale Stille.
- Abwurfbehälter mit der Möglichkeit, Einwegbeutel zu verwenden.
- Großvolumiger Abwurfbehälter. Mit Gabelstapler beladbar.
- Gleichzeitiges Absaugen von Pulvern, Flüssigkeiten und Feststoffen.
- Motor geeignet für wartungsfreien Dauerbetrieb.
- Integriertes Filterreinigungssystem

Absauganlage		
Energieversorgung	V - Hz	400 - 50 3~
Strom	kW	4,6
Maximale Depression	mmH2O	4.000-2.700
Kontinuierliche Depression	mmH2O	2.700
Maximaler Luftdurchsatz	m3/h	420-320
Drosselventil		Integriert
Düse	mm	80
Lärm (EN ISO 3744)	dB(A)	74-75
Filter Einheit		
Primärer Filter		Taschen
Oberfläche - Durchmesser	cm^2-mm	20.000 - 420
Filtermedien - Klasse	IEC 60335-2-69	Polyester L
Reinigungssystem		Handbuch
Kollektionseinheit		
Kapazität	lt	100
Sammelsystem		Behälter freigeben
Belastungen		
Abmessungen	cm	119x65x160h
Gewicht	kg	137-145

ANWENDUNGEN: **Lebensmittel-, Chemie- und Pharmaindustrie** **Mechanische Industrie** **Glas** **Sandstrahlen** **Holz und Kunststoff** **Allgemeine Reinigung**

DUPUY

All data mentioned in this document may change without notice.
Tutti i dati in questo documento potrebbero variare senza preavviso.

www.dupuyvacuums.com
info@dupuy.it

M50 hocheffizienter, leistungsstarker Industriestaubsauger

INDUSTRIESAUGER

ABSAUGANLAGE

Das Saugaggregat ist ein Seitenkanalgebläse mit direkter Kupplung zwischen Motorwelle und Laufrad. Da es kein Getriebesystem hat, erfordert es keine routinemäßige Wartung, ist für einen längeren Dauerbetrieb geeignet und entwickelt eine hohe Saugleistung.

FILTER EINHEIT

Es ist möglich, den Filter mit Hilfe des integrierten mechanischen Reinigungssystems zu reinigen: ein externer Filterrüttelhebel schüttelt den Filter mit einer vertikalen Bewegung und sorgt so für eine wirksame und sichere Reinigung, wobei die Saugleistung konstant bleibt und die Ausbreitung von Staub in die Umgebung verhindert wird.

KOLLEKTIONSEINHEIT

Der Stahlbehälter ist mit einem Schnellverschlusssystem ausgestattet, das eine schnelle Entsorgung des angesaugten Materials ermöglicht.

OPTIONSSCHEINE

- Hepa-Absolutfilter /h14
- Behälter aus rostfreiem Stahl
- Erdung
- Arrangement für Endlosbeutel
- Zyklon zum Schutz des Filters
- Vakuum-Überdruckventil
- Zusätzlicher Schalldämpfer
- Gabelstapler

All data mentioned in this document may change without notice.
Tutti i dati in questo documento potrebbero variare senza preavviso.

www.dupuyvacuums.com
info@dupuy.it