SKY 250 – 500 Ölnebelabscheider

LÖSUNGEN ZUR LUFTFILTRATION





- Reduzierter Energieverbrauch
- Schnelle und einfache Wartung.
- Einfache Installation an der Maschine.
- Schnelles und einfaches Filterwechsel-System.

Absauganlage		
Energieversorgung	V - Hz	400 - 50 ~ 3
Strom	kW	0,12 - 0,18
Maximaler Luftdurchsatz	m3/h	250 - 500
Düse	mm	100
Bauwesen		Lackierter Stahl
Lärm (EN ISO 3744)	dB(A)	62
Filter Einheit		
Primärer Filter		Kartusche
Oberfläche - Durchmesser	cm^2-mm	2.300/20.000 - 280
Reinigungssystem		Handbuch
Primärer Filter		Multilayer oder Kartusche
Kollektionseinheit		
Zyklon-Einheit		Integriert
Belastungen		
Abmessungen	cm	Ø39 x 47h
Gewicht	kg	17 - 18

ANWENDUNGEN: Mechanische Industrie

SKY 250 – 500 Ölnebelabscheider

LöSUNGEN ZUR LUFTFILTRATION

ABSAUGANLAGE

Die Absauganlage ist eine Turbine mit geringem Stromverbrauch und großem Luftdurchsatz.

FILTER EINHEIT

Vielseitigkeit der Filtration: Mehrschichtfilter (Standard) oder plissierte Patrone mit hoher Filterfläche und Koaleszenz-Vorfilter

KOLLEKTIONSEINHEIT

Abgesaugte und gefilterte Öle und Emulsionen setzen sich an der Wand des Staubsaugers ab und können so über den Abluftschlauch zurückgewonnen werden.

OPTIONSSCHEINE

- Bausatz für den Luftauslass des Gebläses
- Einbausatz mit einem Steigrohr
- Einbausatz mit einstellbarer Höhe
- Wandmontage-Kit.
- Verstellbares Stativ von 1,5 bis 2,5 m für die Bodenmontage.
- Zyklon-Vorfilter-Kit.

All data mentioned in this document may change without notice.
Tutti i dati in questo documento potrebbero variare senza preavviso.

www.dupuyvacuums.com
info@dupuy.it