# SKY 2000 – 2500 Koaleszierende Nebelfilterung

LÖSUNGEN ZUR LUFTFILTRATION




- Reduzierter Energieverbrauch
- Schnelle und einfache Wartung.
- Einfache Installation an der Maschine.
- Schnelles und einfaches Filterwechsel-System.

| | | |
|---|---|---|
| **Absauganlage** | | |
| Energieversorgung | V - Hz | 400 - 50 ~ 3 |
| Strom | kW | 0,75 - 1,1 |
| Maximaler Luftdurchsatz | m3/h | 2000 - 2500 |
| Bauwesen | | Lackierter Stahl |
| Lärm (EN ISO 3744) | dB(A) | 65 |
| **Filter Einheit** | | |
| Oberfläche - Durchmesser | $cm^2$-mm | 4.100/100.000 - 410 |
| Reinigungssystem | | Handbuch |
| Primärer Filter | | Multilayer oder Kartusche |
| **Kollektionseinheit** | | |
| Zyklon-Einheit | | Integriert |
| **Belastungen** | | |
| Abmessungen | cm | Ø59 x 59h |
| Gewicht | kg | 46 - 50 |

**ANWENDUNGEN:**

# SKY 2000 – 2500 Koaleszierende Nebelfilterung

LöSUNGEN ZUR LUFTFILTRATION

## ABSAUGANLAGE

Die Absauganlage ist eine Turbine mit geringem Stromverbrauch und großem Luftdurchsatz.

## FILTER EINHEIT

Vielseitigkeit der Filtration: Mehrschichtfilter (Standard) oder plissierte Patrone mit hoher Filterfläche und Koaleszenz-Vorfilter

## KOLLEKTIONSEINHEIT

Abgesaugte und gefilterte Öle und Emulsionen setzen sich an der Wand des Staubsaugers ab und können so über den Abluftschlauch zurückgewonnen werden.

## OPTIONSSCHEINE

- Einbausatz mit einem Steigrohr
- Einbausatz mit einstellbarer Höhe
- Wandmontage-Kit.
- Zyklon-Vorfilter-Kit.
- Verstellbares Stativ von 1,5 bis 2,5 m für die Bodenmontage.
- Absoluter Hepa-Filter h13 Wirkungsgrad 99,95%



All data mentioned in this document may change without notice.
Tutti i dati in questo documento potrebbero variare senza preavviso.

www.dupuyvacuums.com
info@dupuy.it