


Industriesauger WD 3000

INDUSTRIESAUGER



- ✓ Inklusive Zubehör, ideal für Reinigungsprofis.
- ✓ 100% Stahlkonstruktion.
- ✓ Gleichzeitiges Absaugen von Pulvern, Flüssigkeiten und Feststoffen.
- ✓ Flüssigkeitsstandskontrolle durch Schwimmer zum Anhalten, wenn der Behälter voll ist.
- ✓ Kippbarer Behälter zum einfachen Entleeren.

Absauganlage

Energieversorgung	V - Hz	230 - 50 ~ 1
Strom	kW	2 x 1,1
Maximale Depression	mmH2O	2.400
Maximaler Luftdurchsatz	m3/h	360
Düse	mm	50
Lärm (EN ISO 3744)	dB(A)	78

Filter Einheit

Primärer Filter		Sack
Oberfläche - Durchmesser	cm ² -mm	5.000 - 420
Filtermedien - Klasse	IEC 60335-2-69	Polyester L
Reinigungssystem		Handbuch

Kollektionseinheit

Kapazität	lt	60
Schwimmer		Mechaniker
Sammelsystem		Kippbarer Behälter

Belastungen

Abmessungen	cm	62x60x100h
Gewicht	kg	32

ANWENDUNGEN:  Allgemeine Reinigung  Lebensmittel-, Chemie- und Pharmaindustrie

 **DUPUY**

All data mentioned in this document may change without notice.
Tutti i dati in questo documento potrebbero variare senza preavviso.

www.dupuyvacuums.com
info@dupuy.it

Industriesauger WD 3000

INDUSTRIESAUGER

ABSAUGANLAGE

Die Ansaugung erfolgt über zwei Bypass-Motoren, die von unabhängigen Schaltern angetrieben werden und in einem soliden Metallgehäuse untergebracht sind, das mit schallabsorbierendem Material gedämmt ist.

FILTER EINHEIT

Der Polyesterbeutel-Filter, der sich im Inneren der Filterkammer befindet, garantiert eine große Filterfläche und eine hohe Beständigkeit gegen Staubdurchgang und Verstopfung.

KOLLEKTIONSEINHEIT

Das aufgesaugte Material wird in einem Stahltrichterbehälter deponiert, der dank einer elektropneumatisch gesteuerten Flügeltürentladung eine schnelle Entsorgung ermöglicht.