

Privato: W2 Infini Z22

INDUSTRIESAUGER



- ✓ Abwurfbehälter mit der Möglichkeit, Einwegbeutel zu verwenden.
- ✓ Großflächiger Filter.
- ✓ Motor geeignet für wartungsfreien Dauerbetrieb.
- ✓ Gleichzeitiges Absaugen von Pulvern, Flüssigkeiten und Feststoffen.

Absauganlage

Energieversorgung	V - Hz	230 - 50 1~
Strom	kW	1,8
Maximale Depression	mmH2O	2.300
Maximaler Luftdurchsatz	m3/h	250
Düse	mm	50
Lärm (EN ISO 3744)	dB(A)	74

Filter Einheit

Primärer Filter		Taschen
Oberfläche - Durchmesser	cm ² -mm	20.000 - 420
Filtermedien - Klasse	IEC 60335-2-69	Polyester L
Reinigungssystem		Handbuch

Kollektionseinheit

Kapazität	lt	40
Sammelsystem		Behälter freigeben

Belastungen

Abmessungen	cm	63x58x130h
Gewicht	kg	58

ANWENDUNGEN: Mechanische Industrie Glas Holz und Kunststoff



Allgemeine Reinigung



Lebensmittel-, Chemie- und Pharmaindustrie



All data mentioned in this document may change without notice.
Tutti i dati in questo documento potrebbero variare senza preavviso.

www.dupuyvacuums.com
info@dupuy.it

Privato: W2 Infini Z22

INDUSTRIESAUGER

ABSAUGANLAGE

Das Saugaggregat ist ein Seitenkanalgebläse mit direkter Kupplung zwischen Motorwelle und Laufrad. Da es kein Getriebesystem hat, erfordert es keine routinemäßige Wartung, ist für einen längeren Dauerbetrieb geeignet und entwickelt eine hohe Saugleistung.

FILTER EINHEIT

Es ist möglich, den Filter mit Hilfe des integrierten mechanischen Reinigungssystems zu reinigen: ein externer Filterrüttelhebel schüttelt den Filter mit einer vertikalen Bewegung und sorgt so für eine wirksame und sichere Reinigung, wobei die Saugleistung konstant bleibt und die Ausbreitung von Staub in die Umgebung verhindert wird.

Der Polyester-Sternfilter, der sich im Inneren der Filterkammer befindet, bietet eine große Filterfläche und einen hohen Widerstand gegen Staubbuchgang und Verstopfung.

KOLLEKTIONSEINHEIT

Der Stahlbehälter ist mit einem Schnellverschlussystem ausgestattet, das eine schnelle Entsorgung des angesaugten Materials ermöglicht.

OPTIONSSCHEINE

- ✓ Cestino porta accessori
- ✓ Vakuum-Überdruckventil
- ✓ Antistatikfilter Klasse m
- ✓ Antistatikfilter Klasse l
- ✓ Hydro-oleophobe Filter der Klasse m
- ✓ ptfe klasse m behandelter filter
- ✓ Nomex-Filter - hitzebeständig bis zu 250°.
- ✓ Behälter und Filterkammer aus Edelstahl
- ✓ Behälter aus rostfreiem Stahl
- ✓ Erdung
- ✓ Lokaler Fernstart