W3 AIR-EX 1/2D

INDUSTRIESAUGER

- ATEX-Zertifikat Z20 innerhalb der Filterkammer, Z21 außerhalb der Maschine
- Leicht zu entleerender Abwurfbehälter.

Absauganlage		
EX Kategorie		CE EX 21 1/2D
Maximale Depression	mmH2O	5.000
Maximaler Luftdurchsatz	m3/h	465-590
Düse	mm	80
Lärm (EN ISO 3744)	dB(A)	79
Luftzufuhr	nlt/min (nm^3/h)	1530 (92) - 2500 (150)
Luftversorgungsdruck	bar	6
Luftzufuhrschlauch	mm	12

Filter Einheit		
Primärer Filter		Taschen
Gesamtfläche des Filters	cm^2	20.000-460
Filtermedien - Klasse	IEC 60335-2-69	M ANT
Reinigungssystem		Handbuch
Absoluter Filter		Standard
Oberfläche - Durchmesser	cm^2-mm	26.000
Filtermedien - Klasse	EN 1822-5	

Kollektionseinheit		
Kapazität	lt	65/100
Sammelsystem		Behälter freigeben

ANWENDUNGEN:

Abmessungen	cm	75x62x141h
Gewicht	kg	73 - 74

W3 AIR-EX 1/2D

INDUSTRIESAUGER

ABSAUGANLAGE

Die Ansaugung erfolgt über eine Venturi-Luftansaugung, die in einem massiven Stahlsammler mit schallabsorbierendem Material geschützt ist. Dieses Detail ermöglicht es, den Lärm während des Betriebs auf ein Minimum zu reduzieren.

FILTER EINHEIT

Im Inneren der Stahlfilterkammer befindet sich der antistatische Polyester-Taschenfilter, der die Absauganlage schützt und die Gefahr von Funkenbildung durch statische Aufladung verhindert. Im Lieferumfang enthalten ist ein Absolutfilter (99,995% von 0,18 Mikron, Klasse H), der die Rückhaltung von feinstem Staub und die Reinheit der Abluft garantiert.

KOLLEKTIONSEINHEIT

Der Stahlbehälter ist mit einem Schnellverschlusssystem ausgestattet, das eine schnelle Entsorgung des angesaugten Materials ermöglicht.

All data mentioned in this document may change without notice.
Tutti i dati in questo documento potrebbero variare senza preavviso.

www.dupuyvacuums.com
info@dupuy.it