W2 Infini T

INDUSTRIESAUGER

- Abwurfbehälter mit der Möglichkeit, Einwegbeutel zu verwenden.
- Großflächiger Filter für Feinstaub mit integriertem manuellem Reinigungssystem.
- Motor geeignet für wartungsfreien Dauerbetrieb.
- Gleichzeitiges Absaugen von Pulvern, Flüssigkeiten und Feststoffen.

Absauganlage		
Energieversorgung	V - Hz	400 - 50 3~
Strom	kW	1,8
Maximale Depression	mmH2O	2.300
Maximaler Luftdurchsatz	m3/h	250
Düse	mm	50
Lärm (EN ISO 3744)	dB(A)	74
Filter Einheit		
Primärer Filter		Taschen
Oberfläche - Durchmesser	cm^2-mm	20.000 - 420
Filtermedien - Klasse	IEC 60335-2-69	Polyester L
Reinigungssystem		Handbuch
Kollektionseinheit		
Kapazität	lt	40
Sammelsystem		Behälter freigeben
Belastungen		
Abmessungen	cm	63x58x130h
Gewicht	kg	59

ANWENDUNGEN: **Lebensmittel-, Chemie- und Pharmaindustrie** **Allgemeine Reinigung** **Holz und Kunststoff**

DUPUY

All data mentioned in this document may change without notice.
Tutti i dati in questo documento potrebbero variare senza preavviso.

www.dupuyvacuums.com
info@dupuy.it

W2 Infini T

INDUSTRIESAUGER

ABSAUGANLAGE

Das Saugaggregat ist ein Seitenkanalgebläse mit direkter Kupplung zwischen Motorwelle und Laufrad. Da es kein Getriebesystem hat, erfordert es keine routinemäßige Wartung, ist für einen längeren Dauerbetrieb geeignet und entwickelt eine hohe Saugleistung.

FILTER EINHEIT

Im Inneren der Stahlfilterkammer befindet sich der Polyester-Taschenfilter, der die Absaugung schützt, für eine hohe Staubrückhaltung sorgt und dank einer großen Oberfläche und einer hohen Filtrationsleistung die Reinheit der Abluft garantiert. Ein manuelles Reinigungssystem, bestehend aus einem vertikal beweglichen Filterrüttler, ermöglicht es dem Bediener, den Filter mühelos und jederzeit zu reinigen, wodurch die Lebensdauer des Filters verlängert und verhindert wird, dass er gesättigt wird und die Saugleistung sinkt. Das unterhalb des Filters angeordnete Absaugsystem ermöglicht das gleichzeitige Absaugen von Staub, Feststoffen und Flüssigkeiten, ohne dass der Filter ausgetauscht oder entfernt werden muss.

KOLLEKTIONSEINHEIT

Der Stahlbehälter ist mit einem Schnellverschlusssystem ausgestattet, das eine schnelle Entsorgung des angesaugten Materials ermöglicht.

OPTIONSSCHEINE

- Nomex-Filter - hitzebeständig bis zu 250°.
- Hepa-Absolutfilter /h14
- Cestino porta accessori
- Antistatikfilter Klasse m
- ptfe klasse m behandelter filter
- Hydro-oleophobe Filter der Klasse m
- Behälter aus rostfreiem Stahl
- Behälter und Filterkammer aus Edelstahl
- Erdung
- Vakuum-Überdruckventil

All data mentioned in this document may change without notice.
Tutti i dati in questo documento potrebbero variare senza preavviso.

www.dupuyvacuums.com
info@dupuy.it