
W2 AIR Venturi-Aspirator

INDUSTRIESAUGER







- 100% Stahlkonstruktion.
- Druckluftzufuhr über eine Venturi-Einheit

Absauganlage		
Maximale Depression	mmH2O	3.700
Maximaler Luftdurchsatz	m3/h	300 - 150
Düse	mm	50
Bauwesen		Lackierter Stahl
Lärm (EN ISO 3744)	dB(A)	78
Luftzufuhr	nlt/min (nm^3/h)	729 - 1458
Luftversorgungsdruck	bar	6
Luftzufuhrschlauch	mm	12
Filter Einheit		
Primärer Filter		Taschen
Oberfläche - Durchmesser	cm^2-mm	20000 - 420
Filtermedien - Klasse	IEC 60335-2-69	Polyester L
Reinigungssystem		Handbuch
Kollektionseinheit		
Kapazität	lt	40
Sammelsystem		Behälter freigeben
Belastungen		
Abmessungen	cm	63 x 57 x 108h
Gewicht	kg	42 - 43

ANWENDUNGEN: **Allgemeine Reinigung** **Sandstrahlen**

DUPUY

All data mentioned in this document may change without notice.
Tutti i dati in questo documento potrebbero variare senza preavviso.

www.dupuyvacuums.com
info@dupuy.it

W2 AIR Venturi-Aspirator

INDUSTRIESAUGER

ABSAUGANLAGE

Die Ansaugung erfolgt über eine Venturi-Luftansaugung, die in einem massiven Stahlsammler mit schallabsorbierendem Material geschützt ist. Dieses Detail ermöglicht es, den Lärm während des Betriebs auf ein Minimum zu reduzieren.

FILTER EINHEIT

Der Polyester-Sternfilter, der sich im Inneren der Filterkammer befindet, bietet eine große Filterfläche und einen hohen Widerstand gegen Staubdurchgang und Verstopfung.

KOLLEKTIONSEINHEIT

Der Stahlbehälter ist mit einem Schnellverschlusssystem ausgestattet, das eine schnelle Entsorgung des angesaugten Materials ermöglicht.

OPTIONSSCHEINE

- Hepa-Absolutfilter /h14

All data mentioned in this document may change without notice.
Tutti i dati in questo documento potrebbero variare senza preavviso.

www.dupuyvacuums.com
info@dupuy.it