Fumebuster AC – Schweißdämpfe mit Aktivkohle

LöSUNGEN ZUR LUFTFILTRATION



Inklusive Zubehör, ideal für Reinigungsprofis.

Absauganlage		
Energieversorgung	V - Hz	400 - 50 3~
Strom	kW	1,5
Maximaler Luftdurchsatz	m3/h	1300
Düse	mm	150
Lärm (EN ISO 3744)	dB(A)	72
Filter Einheit		
Reinigungssystem		Handbuch
Effizienz der Filtration		F9 95%
Kollektionseinheit		
Sammelbehälter		Gemalt
Zyklon-Einheit		Integriert
Auspuffanlage		Einwegtasche
Belastungen		
Abmessungen	cm	65 x 75 x 129h
Gewicht	kg	131

ANWENDUNGEN: Mechanische Industrie Stahlwerke und Gießereien

Fumebuster AC – Schweißdämpfe mit Aktivkohle

LöSUNGEN ZUR LUFTFILTRATION

ABSAUGANLAGE

Ausgestattet mit einem elektrischen Gebläse, das einen hohen Luftdurchsatz garantiert, ideal für die direkte Absaugung von flüchtigen Spänen, die bei Werkzeugmaschinenprozessen entstehen, oder von Schwebestaub in der Arbeitsumgebung.

FILTER EINHEIT

Der Staubsauger ist mit einer progressiven Filtration ausgestattet, die aus Plattenfiltern mit 4 Filtrationsstufen besteht.

KOLLEKTIONSEINHEIT

Behälter komplett aus rostfreiem Stahl AISI 316

OPTIONSSCHEINE

- Lokaler Fernstart
- Lokales/Erdbeben Start-up
- Kammer aus rostfreiem Stahl