W1 ACD aspiratore industriale certificato

ASPIRATORI INDUSTRIALI









- Aspiratore industriale compatto ad alta mobilità.
- Un potente motore by-pass con raffreddamento indipendente
- Aspirazione simultanea di polveri, liquidi e solidi.
- Filtro di ampia superficie per polveri fini con sistema di pulizia manuale integrato.
- Contenitore a sgancio facilmente svuotabile.
- Classificazione ACD per aspirazione di polveri combustibili in zone non classificate

Unità Aspirante		
Alimentazione	V - Hz	230 - 50/60 ~ 1
Zona utilizzo		Ordinary location
Categoria EX		CE ACD
Potenza	kW	1,1
Depressione massima	mmH2O	2.400
Portata d'aria massima	m3/h	180
Rumorosità (EN ISO 3744)	dB(A)	76
Marcatura		II 1 / - D Ex h IIIC 80°C (internal) Da / -
Unità Filtrante		
Filtro primario		Tasche
Superficie – diametro	cm^2-mm	8.000 - 280
Media filtrante – classe	IEC 60335-2-69	Poliestere ANT M
Unità di raccolta		
Capacità	lt	15 l
Contenitore di raccolta		Acciaio Inox AISI304
Sistema di raccolta		Contenitore a sgancio
Ingombri		
Dimensioni	cm	43x40x107h
Peso	kg	32

APPLICAZIONI: **Industria alimentare, chimica e farmaceutica** **Pulizie generiche**

DUPUY

All data mentioned in this document may change without notice.
Tutti i dati in questo documento potrebbero variare senza preavviso.

www.dupuyvacuums.com
info@dupuy.it

W1 ACD aspiratore industriale certificato

ASPIRATORI INDUSTRIALI

UNITÀ ASPIRANTE

L'aspirazione è sviluppata da un motore by-pass a carboncino, azionato da interruttore indipendente e posto in una solida testata in materiale plastico che protegge il motore da eventuali colpi e intrusioni di corpi esterni, mantenendo il livello di rumore al minimo.

UNITÀ FILTRANTE

All'interno della camera filtrante in acciaio si trova il filtro a tasche in poliestere che protegge l'unità aspirante, assicura un elevato trattenimento della polvere e garantisce la purezza dell'aria in uscita, grazie ad un'ampia superficie e ad un'alta efficienza di filtrazione. Un sistema di pulizia manuale, composto di uno scuotifiltro a movimento verticale, permette all'operatore di pulire il filtro senza fatica e in qualsiasi momento, prolungando la durata del filtro stesso, prevenendone la saturazione e conseguente riduzione delle prestazioni di aspirazione. Il sistema di aspirazione posizionata al di sotto del filtro permette di aspirare contemporaneamente polveri, solidi e liquidi senza bisogno di sostituire o togliere il filtro.

UNITÀ DI RACCOLTA

Il contenitore in acciaio è dotato di un sistema di sgancio rapido che consente di smaltire rapidamente il materiale aspirato.

OPTIONALS

- Kit accessori antistatico dry consigliato