W1 WALL MOUNTED Industriesauger für Stäube, Feststoffe und Flüssigkeiten mit Wandhalterung

INDUSTRIESAUGER



- 100% Stahlkonstruktion.
- Gleichzeitiges Absaugen von Pulvern, Flüssigkeiten und Feststoffen.
- Großflächiger Filter für Feinstaub mit integriertem manuellem Reinigungssystem.
- Leicht zu entleerender Abwurfbehälter.

Absauganlage		
Energieversorgung	V - Hz	230 - 50 ~ 1
Strom	kW	1,1
Maximale Depression	mmH2O	2.400
Maximaler Luftdurchsatz	m3/h	180
Lärm (EN ISO 3744)	dB(A)	76
Filter Einheit		
Primärer Filter		Taschen
Oberfläche - Durchmesser	cm^2-mm	8.000 - 280
Filtermedien - Klasse	IEC 60335-2-69	Polyester L
Reinigungssystem		Handbuch
Kollektionseinheit		
Kapazität	lt	15 l
Sammelsystem		Behälter freigeben
Belastungen		
Abmessungen	cm	43x40x96h
Gewicht	kg	76

ANWENDUNGEN:

All data mentioned in this document may change without notice.
Tutti i dati in questo documento potrebbero variare senza preavviso.

www.dupuyvacuums.com
info@dupuy.it

W1 WALL MOUNTED Industriesauger für Stäube, Feststoffe und Flüssigkeiten mit Wandhalterung

INDUSTRIESAUGER

ABSAUGANLAGE

FILTER EINHEIT

Im Inneren der Stahlfilterkammer befindet sich der Polyester-Taschenfilter, der die Absaugung schützt, für eine hohe Staubrückhaltung sorgt und dank einer großen Oberfläche und einer hohen Filtrationsleistung die Reinheit der Abluft garantiert. Ein manuelles Reinigungssystem, bestehend aus einem vertikal beweglichen Filterrüttler, ermöglicht es dem Bediener, den Filter mühelos und jederzeit zu reinigen, wodurch die Lebensdauer des Filters verlängert und verhindert wird, dass er gesättigt wird und die Saugleistung sinkt. Das unterhalb des Filters angeordnete Absaugsystem ermöglicht das gleichzeitige Absaugen von Staub, Feststoffen und Flüssigkeiten, ohne dass der Filter ausgetauscht oder entfernt werden muss.

KOLLEKTIONSEINHEIT

Der Stahlbehälter ist mit einem Schnellverschlusssystem ausgestattet, das eine schnelle Entsorgung des angesaugten Materials ermöglicht.

OPTIONSSCHEINE

- Hepa-Absolutfilter /h14
- Behälter und Filterkammer aus Edelstahl
- Erdung
-
- Stahlring für die Absaugung in Einwegbeuteln
- Hydro-oleophobe Filter der Klasse m
- Antistatikfilter Klasse m
- ptfe klasse m behandelter filter