
Série MHD PN ACD pour l’aspiration des poussières fines et combustibles

ASPIRATEURS INDUSTRIELS







- Classification ACD pour l'extraction des poussières combustibles dans les zones non classées
- Moteur adapté à un fonctionnement continu sans entretien.

Unité d'aspiration		
Catégorie EX		EC ACD
Puissance	kW	12,6 - 21,3
Dépression maximale	mmH2O	2.900-4.600
Débit d'air maximum	m3/h	520-1.350
Protection électrique	IP	55

Unité de filtration		
Filtre primaire		Cartouche
Surface - diamètre	cm^2-mm	106.000 - 150
Nombre de cartouches		4
Média filtrant - classe	IEC 60335-2-69	M ANT
Système de nettoyage		Contre-courant automatique des PN
Filtre absolu		Standard

Unité de collecte		
Capacité	lt	160

Charges		
Dimensions	cm	163x76x200h
Poids	kg	390 - 450

APPLICATIONS:

Série MHD PN ACD pour l’aspiration des poussières fines et combustibles

ASPIRATEURS INDUSTRIELS

UNITÉ DE FILTRATION

Les cartouches sont nettoyées automatiquement par un système de nettoyage pneumatique à mouvement alternatif, automatique, temporisé et réglable. L'alimentation en air nécessaire est assurée par un compresseur, qui peut être installé (sur demande) sur le carénage arrière.

UNITÉ DE COLLECTE

Le matériau aspiré est déposé dans un conteneur en acier inoxydable, monté sur un chariot basculant.

OPTIONNELS

- Filtre traité ptfe classe m