

Dedust 20 PRO Zona 22 aspiratore per polveri in sospensione

ASPIRATORI INDUSTRIALI



- Certificato ATEX Z20 all'interno della camera filtrante, Z22 all'esterno della macchina
- Filtro assoluto aggiuntivo in classe H (99,995% su 0,18 micron) di serie

Unità Aspirante

Zone ATEX	Zona 22 Polveri	
Categoria EX	CE EX 22 1/3D	
Potenza	kW	2,2
Depressione massima	mmH2O	210
Bocchettone	mm	120
Rumorosità (EN ISO 3744)	dB(A)	72
Marcatura	II 3D Ex h tc IIIC T80°C (int) / T165°C (ext) XDc	

Unità Filtrante

Filtro primario	Tasche	
Superficie filtrante totale	cm ²	52.000
Media filtrante – classe	IEC 60335-2-69	Poliestere ANT M
Sistema di pulizia	Manuale	
Filtro assoluto	Incluso	
Media filtrante – classe	EN 1822-5	H14

Unità di raccolta

Capacità	lt	65
----------	----	----

Ingombri

Dimensioni	cm	61x71x207h
Peso	kg	115

APPLICAZIONI:



All data mentioned in this document may change without notice.
Tutti i dati in questo documento potrebbero variare senza preavviso.

www.dupuyvacuums.com
info@dupuy.it

Dedust 20 PRO Zona 22 aspiratore per polveri in sospensione

ASPIRATORI INDUSTRIALI

UNITÀ ASPIRANTE

Il gruppo aspirante è certificato Atex

Dotato di un elettroventilatore che garantisce una elevata portata d'aria, ideale per l'estrazione diretta di trucioli volatili generati durante i processi di lavoro delle macchine utensili, oppure di polveri in sospensione presenti negli ambienti di lavoro.

UNITÀ FILTRANTE

All'interno della camera filtrante in acciaio si trova il filtro a tasche in poliestere antistatico, che protegge l'unità aspirante e previene il rischio di scintille dovute ad accumulo di energia statica. Incluso nella fornitura, un filtro assoluto (99,995% di 0,18 micron, classe H) che garantisce il trattenimento delle polveri più fini e la purezza dell'aria in uscita.

E' possibile pulire il filtro per mezzo del sistema di pulizia meccanico integrato: una leva scuotifiltro esterna scuote il filtro con movimento verticale, garantendo un'azione di pulizia efficace e sicura, mantenendo costanti le prestazioni di aspirazione, e prevenendo la dispersione di polvere nell'ambiente.

UNITÀ DI RACCOLTA

Il telaio, realizzato interamente in acciaio e verniciato a polvere epossipoliestere, è in versione fissa a pavimento.

OPTIONALS

Filtro trattato ptfe classe m

Camera in acciaio inox