

DEDUST 6 ELF Industrieller Staubfänger Hochleistungs-Industriestaubabscheider für die kontinuierliche Verarbeitung großer Luft und Staubmengen

LÖSUNGEN ZUR LUFTFILTRATION







- 100% Stahlkonstruktion.
- Leicht zu entleerender Abwurfbehälter.
- Entwickelt für die Absaugung von Feinstaub in der Luft

Absauganlage		
Energieversorgung	V - Hz	400 - 50 3~
Strom	kW	11/7,5
Maximale Depression	mmH2O	350-300 / 320-275
Maximaler Luftdurchsatz	m3/h	9000-4200 / 7000-3800
Düse	mm	1 x 350
Filter Einheit		
Primärer Filter		Kartusche
Gesamtfläche des Filters	cm^2	1.500.000
Anzahl der Patronen		6
Anzahl der Patronendurchmesser		325
Filtermedien - Klasse	IEC 60335-2-69	Polyester ANT M
Reinigungssystem		Automatische PN
Kollektionseinheit		
Staubkapazität	lt	90
Sammelsystem		Behälter freigeben
Belastungen		
Abmessungen	cm	128x185x300h
Gewicht	kg	820

ANWENDUNGEN: **Mechanische Industrie** **Holz und Kunststoff** **Lebensmittel-, Chemie- und Pharmaindustrie**

DUPUY

All data mentioned in this document may change without notice.
Tutti i dati in questo documento potrebbero variare senza preavviso.

www.dupuyvacuums.com
info@dupuy.it

DEDUST 6 ELF Industrieller Staubfänger Hochleistungs-Industriestaubabscheider für die kontinuierliche Verarbeitung großer Luft und Staubmengen

LÖSUNGEN ZUR LUFTFILTRATION

ABSAUGANLAGE

Die Ansaugvorrichtung ist ein elektrisches Gebläse, das für einen hohen Luftstrom im System sorgt.

FILTER EINHEIT

Der antistatische Polyester-Patronenfilter, der sich in der Filterkammer befindet, garantiert eine große Filterfläche und einen hohen Widerstand gegen Staubdurchgang und Verstopfung.

KOLLEKTIONSEINHEIT

Der Stahlbehälter ist mit einem Schnellverschlusssystem ausgestattet, das eine schnelle Entsorgung des angesaugten Materials ermöglicht.

OPTIONSSCHEINE

- Absoluter Hepa-Filter h13 Wirkungsgrad 99,95%
- Bausatz Funkenfalle
- Antistatikfilter Klasse m