

DEDUST 6 ELF Colector industrial de alto rendimiento para el tratamiento continuo de grandes volúmenes de aire y polvo

SOLUCIONES DE FILTRACIóN DE AIRE







- Fabricación 100 % de acero.
- Contenedor de fácil vaciado.
- Diseñado para la extracción de polvo fino en suspensión
-

Unidad de aspiración		
Fuente de alimentación	V - Hz	400 - 50 3~
Potencia	kW	11/7,5
Depresión máxima	mmH2O	350-300 / 320-275
Caudal máximo de aire	m3/h	9000-4200 / 7000-3800
Boquilla	mm	1 x 350
Unidad de filtrado		
Filtro primario		Cartucho
Superficie total del filtro	cm^2	1.500.000
Número de cartuchos		6
Número de diámetros de cartucho		325
Medio filtrante - clase	IEC 60335-2-69	Poliéster ANT M
Sistema de limpieza		PN automático
Unidad de recogida		
Capacidad de polvo	lt	90
Sistema de recogida		Liberar contenedor
Gravámenes		
Dimensiones	cm	128x185x300h
Peso	kg	820

APLICACIONES: **Mecánica** **Madera** **Química y Farmacéutica**

DEDUST 6 ELF Colector industrial de alto rendimiento para el tratamiento continuo de grandes volúmenes de aire y polvo

SOLUCIONES DE FILTRACIóN DE AIRE

UNIDAD DE ASPIRACIÓN

La unidad de aspiración es un ventilador eléctrico que proporciona un gran caudal de aire al sistema.

UNIDAD DE FILTRADO

El filtro de cartucho antiestático de poliéster, situado en el interior de la cámara filtrante, ofrece una gran superficie filtrante y una gran resistencia al paso del polvo y a la obstrucción.

UNIDAD DE RECOGIDA

El contenedor de acero está equipado con un sistema de liberación rápida que permite desechar rápidamente el material aspirado.

OPCIONALES

- Filtro absoluto hepa h13 eficiencia 99,95 %
- Kit de trampa de chispas
- Filtro antiestático clase m