


DEDUST 24 ELF Colector de polvo industrial diseñado para aplicaciones centralizadas

SOLUCIONES DE FILTRACIÓN DE AIRE



- ✓ Fabricación 100 % de acero.
- ✓ Contenedor de fácil vaciado.
- ✓ Diseñado para la extracción de polvo fino en suspensión
- ✓

Unidad de aspiración

Caudal máximo de aire	m3/h	30000
Boquilla	mm	1 x 400/700

Unidad de filtrado

Filtro primario		Cartucho
Superficie total del filtro	cm ²	600.000
Número de cartuchos		24
Número de diámetros de cartucho		325
Medio filtrante - clase	IEC 60335-2-69	Poliéster ANT M
Sistema de limpieza		PN automático

Unidad de recogida

Capacidad de polvo	lt	2x90
Sistema de recogida		Liberar contenedor

Gravámenes

Dimensiones	cm	287x185x295h
Peso	kg	1800

APLICACIONES: Mecánica Madera  Química y Farmacéutica

DEDUST 24 ELF Colector de polvo industrial diseñado para aplicaciones centralizadas

SOLUCIONES DE FILTRACIÓN DE AIRE

UNIDAD DE ASPIRACIÓN

La unidad de aspiración es un ventilador eléctrico que proporciona un gran caudal de aire al sistema.

UNIDAD DE FILTRADO

El filtro de cartucho antiestático de poliéster, situado en el interior de la cámara filtrante, ofrece una gran superficie filtrante y una gran resistencia al paso del polvo y a la obstrucción.

UNIDAD DE RECOGIDA

El contenedor de acero está equipado con un sistema de liberación rápida que permite desechar rápidamente el material aspirado.

OPCIONALES

- ✓ Filtro absoluto hepa h13 eficiencia 99,95 %
- ✓ Kit de trampa de chispas
- ✓ Filtro antiestático clase m