Silos aspiranti SILOVAC 600 PRO ATEX Zona 21 e Zona 22 per grandi volumi di materiale

ASPIRATORI INDUSTRIALI







- Sistema di pulizia del filtro integrato
- Insaccamento in big-bag semplificato e rapido.
- Scarico materiale con porta basculante, valvola a farfalla, ghigliottina o rotocella.

Unità Aspirante		
Alimentazione	V - Hz	400 - 50 3~
Zona utilizzo		Hazardous location
Potenza	kW	8,6-12,6
Depressione massima	mmH2O	2.700-2.900
Portata d'aria massima	m3/h	700-1100
Protezione elettrica	IP	65
Bocchettone	mm	80
Rumorosità (EN ISO 3744)	dB(A)	77
Unità Filtrante		
Filtro primario		Tasche
Superficie – diametro	cm^2-mm	50.000 - 560
Superficie filtrante totale	cm^2	52.000-103.000
Media filtrante – classe	IEC 60335-2-69	M ANT
Filtro assoluto		Incluso
Media filtrante - classe		H14 99,995%
Unità di raccolta		
Capacità	lt	600
Ingombri		
Dimensioni	cm	156x152x375h

APPLICAZIONI: **Industria alimentare, chimica e farmaceutica** **Sabbiatura** **Vetro** **Industria meccanica** **Acciaierie e fonderie**

DUPUY

All data mentioned in this document may change without notice.
Tutti i dati in questo documento potrebbero variare senza preavviso.

www.dupuyvacuums.com
info@dupuy.it

Silos aspiranti SILOVAC 600 PRO ATEX Zona 21 e Zona 22 per grandi volumi di materiale

ASPIRATORI INDUSTRIALI

UNITÀ ASPIRANTE

L'unità aspirante é una soffiante a canale laterale, con accoppiamento diretto tra albero motore e girante. Essendo privo di sistemi di trasmissione non richiede alcuna manutenzione ordinaria, é idoneo a servizio continuativo prolungato e sviluppa alte prestazioni di aspirazione.

UNITÀ FILTRANTE

All'interno della camera filtrante in acciaio si trova il filtro a tasche in poliestere antistatico, che protegge l'unità aspirante e previene il rischio di scintille dovute all'accumulo di energia statica.

UNITÀ DI RACCOLTA

Il materiale viene scaricato direttamente in sacchi big-bag.

OPTIONALS

- Altri media filtranti disponibili su richiesta