# SILOVAC 600 PRO ATEX Zone 21 und Zone 22 Saugsilos für große Materialmengen

INDUSTRIESAUGER







- Integriertes Filterreinigungssystem
- Einfaches und schnelles Einpacken in Big Bags.
- Materialauswurf mit Kipptür, Schmetterlingsklappe, Guillotine oder Rolle.

| Absauganlage | | |
|---|---|---|
| Energieversorgung | V - Hz | 400 - 50 3~ |
| Bereich der Nutzung | | Gefährlicher Ort |
| Strom | kW | 8,6-12,6 |
| Maximale Depression | mmH2O | 2.700-2.900 |
| Maximaler Luftdurchsatz | m3/h | 700-1100 |
| Elektrischer Schutz | IP | 65 |
| Düse | mm | 80 |
| Lärm (EN ISO 3744) | dB(A) | 77 |
| **Filter Einheit** | | |
| Primärer Filter | | Taschen |
| Oberfläche - Durchmesser | $cm^2$-mm | 50.000 - 560 |
| Gesamtfläche des Filters | $cm^2$ | 52.000-103.000 |
| Filtermedien - Klasse | IEC 60335-2-69 | M ANT |
| Absoluter Filter | | Incluso |
| **Kollektionseinheit** | | |
| Kapazität | lt | 600 |
| **Belastungen** | | |
| Abmessungen | cm | 156x152x375h |

**ANWENDUNGEN:** Lebensmittel-, Chemie- und Pharmaindustrie | Sandstrahlen | Glas | Mechanische Industrie | Stahlwerke und Gießereien

# SILOVAC 600 PRO ATEX Zone 21 und Zone 22 Saugsilos für große Materialmengen

INDUSTRIESAUGER

## ABSAUGANLAGE

Das Saugaggregat ist ein Seitenkanalgebläse mit direkter Kupplung zwischen Motorwelle und Laufrad. Da es kein Getriebesystem hat, erfordert es keine routinemäßige Wartung, ist für einen längeren Dauerbetrieb geeignet und entwickelt eine hohe Saugleistung.

## FILTER EINHEIT

Im Inneren der Stahlfilterkammer befindet sich der antistatische Polyester-Taschenfilter, der die Absaugung schützt und die Gefahr von Funkenbildung durch statische Aufladung verhindert.

## KOLLEKTIONSEINHEIT

Das Material wird direkt in Big-Bags entladen.

## OPTIONSSCHEINE