# Silos de succión SILOVAC 600 PRO ATEX Zona 21 y Zona 22 para grandes volúmenes de material

ASPIRADORAS INDUSTRIALES







- Sistema de limpieza del filtro integrado
- Embolsado fácil y rápido en bolsas grandes.
- Descarga de material con puerta basculante, válvula de mariposa, guillotina o rodillo.

| Unidad de aspiración | | |
|---|---|---|
| Fuente de alimentación | V - Hz | 400 - 50 3~ |
| Área de uso | | Lugar peligroso |
| Potencia | kW | 8,6-12,6 |
| Depresión máxima | mmH2O | 2.700-2.900 |
| Caudal máximo de aire | m3/h | 700-1100 |
| Protección eléctrica | IP | 65 |
| Boquilla | mm | 80 |
| Ruido (EN ISO 3744) | dB(A) | 77 |
| **Unidad de filtrado** | | |
| Filtro primario | | Bolsillos |
| Superficie - diámetro | $cm^2$-mm | 50.000 - 560 |
| Superficie total del filtro | $cm^2$ | 52.000-103.000 |
| Medio filtrante - clase | IEC 60335-2-69 | M ANT |
| Filtro absoluto | | Incluso |
| **Unidad de recogida** | | |
| Capacidad | lt | 600 |
| **Gravámenes** | | |
| Dimensiones | cm | 156x152x375h |

**APLICACIONES:** Química y Farmacéutica · Chorro de arena · Vidrio · Mecánica · Acerías

DUPUY

All data mentioned in this document may change without notice.
Tutti i dati in questo documento potrebbero variare senza preavviso.

www.dupuyvacuums.com
info@dupuy.it

# Silos de succión SILOVAC 600 PRO ATEX Zona 21 y Zona 22 para grandes volúmenes de material



## UNIDAD DE ASPIRACIÓN

La unidad de aspiración es un soplador de canal lateral, con acoplamiento directo entre el eje del motor y el impulsor. Al carecer de sistemas de transmisión, no requiere mantenimiento rutinario, es adecuada para un servicio continuo prolongado y desarrolla un alto rendimiento de aspiración.

## UNIDAD DE FILTRADO

En el interior de la cámara filtrante de acero se encuentra el filtro de bolsillo de poliéster antiestático, que protege la unidad de aspiración y evita el riesgo de chispas debidas a la acumulación de energía estática.

## UNIDAD DE RECOGIDA

El material se descarga directamente en big-bags.

## OPCIONALES

- Otros medios filtrantes disponibles bajo pedido