


Aspiratori industriali ACD per polveri fini con pulizia del filtro in controcorrente d'aria

ASPIRATORI INDUSTRIALI



- ✓ Classificazione ACD per aspirazione di polveri combustibili in zone non classificate
- ✓ Motore idoneo a servizio continuativo senza necessità di manutenzione.

Unità Aspirante

Categoria EX		CE ACD
Potenza	kW	4,6 - 8,6
Depressione massima	mmH2O	2.600-4.000
Portata d'aria massima	m3/h	420-700
Protezione elettrica	IP	55
Marcatura		II 1 / - D Ex h IIIC T135°C (internal) Da / -

Unità Filtrante

Filtro primario		Cartuccia
Superficie – diametro	cm ² -mm	80.000 - 150
Numero di cartucce		3
Media filtrante – classe	IEC 60335-2-69	M ANT
Sistema di pulizia		Automatico PN controcorrente d'aria
Filtro assoluto		Standard

Unità di raccolta

Capacità	lt	100
----------	----	-----

Ingombri

Dimensioni	cm	119x65x180h
Peso	kg	138 - 183

APPLICAZIONI:



All data mentioned in this document may change without notice.
Tutti i dati in questo documento potrebbero variare senza preavviso.

www.dupuyvacuums.com
info@dupuy.it

Aspiratori industriali ACD per polveri fini con pulizia del filtro in controcorrente d'aria

ASPIRATORI INDUSTRIALI

UNITÀ FILTRANTE

Le cartucce vengono pulite automaticamente grazie a un sistema di pulizia pneumatica alternata in controcorrente, automatico, temporizzato e regolabile. L'apporto d'aria necessario è assicurato da un compressore, installabile (su richiesta) sulla carenatura posteriore.

UNITÀ DI RACCOLTA

Il materiale aspirato si deposita in un contenitore in acciaio inox, montato su carrello basculante.

OPTIONALS

✓ Filtro trattato ptfe classe m