


ACD-Industriesauger für Feinstaub mit Filterreinigung im Gegenluftstrom

INDUSTRIESAUGER



- ✓ ACD-Klassifizierung für die Absaugung von brennbarem Staub in nicht klassifizierten Bereichen
- ✓ Motor geeignet für wartungsfreien Dauerbetrieb.

Absauganlage

EX Kategorie		EC ACD
Strom	kW	4,6 - 8,6
Maximale Depression	mmH2O	2.600-4.000
Maximaler Luftdurchsatz	m3/h	420-700
Elektrischer Schutz	IP	55

Filter Einheit

Primärer Filter		Kartusche
Oberfläche - Durchmesser	cm ² -mm	80.000 - 150
Anzahl der Patronen		3
Filtermedien - Klasse	IEC 60335-2-69	M ANT
Reinigungssystem		Automatischer PN-Gegenstrom
Absoluter Filter		Standard

Kollektionseinheit

Kapazität	lt	100
-----------	----	-----

Belastungen

Abmessungen	cm	119x65x180h
Gewicht	kg	138 - 183

ANWENDUNGEN:



All data mentioned in this document may change without notice.
Tutti i dati in questo documento potrebbero variare senza preavviso.

www.dupuyvacuums.com
info@dupuy.it

ACD-Industriesauger für Feinstaub mit Filterreinigung im Gegenluftstrom

INDUSTRIESAUGER

FILTER EINHEIT

Die Patronen werden automatisch durch ein automatisches, zeitgesteuertes und einstellbares pneumatisches Pendelreinigungssystem gereinigt. Die notwendige Luftversorgung erfolgt über einen Kompressor, der (auf Wunsch) an der Heckverkleidung installiert werden kann.

KOLLEKTIONSEINHEIT

Das vakuumierte Material wird in einem Behälter aus rostfreiem Stahl deponiert, der auf einem Kippwagen montiert ist.

OPTIONSSCHEINE

- ✓ ptfe klasse m behandelte filter