


ATEX Zone 22 Industriesauger mit 80.000 cm² Filterfläche

INDUSTRIESAUGER



- ✓ ACD-Klassifizierung für die Absaugung von brennbarem Staub in nicht klassifizierten Bereichen
- ✓ Motor geeignet für wartungsfreien Dauerbetrieb.

Absauganlage

ATEX-Zonen		Zone 22 Stäube
Energieversorgung	V - Hz	400 - 50 3~
EX Kategorie		CE EX 22 1/3D
Strom	kW	4,6 - 8,6
Maximale Depression	mmH ₂ O	2.600-4.000
Maximaler Luftdurchsatz	m ³ /h	420-700
Elektrischer Schutz	IP	65
Lärm (EN ISO 3744)	dB(A)	74-77

Filter Einheit

Primärer Filter		Kartusche
Oberfläche - Durchmesser	cm ² -mm	80.000 - 150
Anzahl der Patronen		3
Filtermedien - Klasse	IEC 60335-2-69	M ANT
Reinigungssystem		Automatischer PN-Gegenstrom
Absoluter Filter		Standard

Kollektionseinheit

Kapazität	lt	100
-----------	----	-----

Belastungen

Absaugleistung	cm ²	110-150-180
----------------	-----------------	-------------

ANWENDUNGEN:



All data mentioned in this document may change without notice.
Tutti i dati in questo documento potrebbero variare senza preavviso.

www.dupuyvacuums.com
info@dupuy.it

ATEX Zone 22 Industriesauger mit 80.000 cm² Filterfläche

INDUSTRIESAUGER

FILTER EINHEIT

Die Patronen werden automatisch durch ein automatisches, zeitgesteuertes und einstellbares pneumatisches Pendelreinigungssystem gereinigt. Die notwendige Luftversorgung erfolgt über einen Kompressor, der (auf Wunsch) an der Heckverkleidung installiert werden kann.

KOLLEKTIONSEINHEIT

Das vakuumierte Material wird in einem Behälter aus rostfreiem Stahl deponiert, der auf einem Kippwagen montiert ist.

OPTIONSSCHEINE

- ✓ ptfe klasse m behandelte filter