


Aspiradores industriales ATEX Zona 22 con 80.000 cm² de superficie filtrante

ASPIRADORAS INDUSTRIALES



- ✓ Clasificación ACD para la aspiración de polvo combustible en zonas no clasificadas
- ✓ Motor adecuado para un funcionamiento continuo sin mantenimiento.

APLICACIONES:

Unidad de aspiración

Zonas ATEX		Polvos Zona 22
Fuente de alimentación	V - Hz	400 - 50 3~
Categoría EX		CE EX 22 1/3D
Potencia	kW	4,6 - 8,6
Depresión máxima	mmH2O	2.600-4.000
Caudal máximo de aire	m3/h	420-700
Protección eléctrica	IP	65
Ruido (EN ISO 3744)	dB(A)	74-77

Unidad de filtrado

Filtro primario		Cartucho
Superficie - diámetro	cm ² -mm	80.000 - 150
Número de cartuchos		3
Medio filtrante - clase	IEC 60335-2-69	M ANT
Sistema de limpieza		Contracorriente PN automática
Filtro absoluto		Standard

Unidad de recogida

Capacidad	lt	100
-----------	----	-----

Gravámenes

Dimensiones	cm	110x55x100
-------------	----	------------

Aspiradores industriales ATEX Zona 22 con 80.000 cm² de superficie filtrante

ASPIRADORAS INDUSTRIALES

UNIDAD DE FILTRADO

Los cartuchos se limpian automáticamente mediante un sistema de limpieza neumática alterna a contracorriente, automático, temporizado y ajustable. El suministro de aire necesario lo proporciona un compresor, que puede instalarse (a petición) en el carenado trasero.

UNIDAD DE RECOGIDA

El material aspirado se deposita en un contenedor de acero inoxidable, montado en un carro basculante.

OPCIONALES

- ✓ Filtro tratado ptfe clase m