


Aspirateurs industriels ATEX Zone 22 avec 80 000 cm² de surface filtrante

ASPIRATEURS INDUSTRIELS



- ✓ Classification ACD pour l'extraction des poussières combustibles dans les zones non classées
- ✓ Moteur adapté à un fonctionnement continu sans entretien.

Unité d'aspiration

Zones ATEX		Zone 22 Poussières
Alimentation électrique	V - Hz	400 - 50 3~
Catégorie EX		CE EX 22 1/3D
Puissance	kW	4,6 - 8,6
Dépression maximale	mmH2O	2.600-4.000
Débit d'air maximum	m3/h	420-700
Protection électrique	IP	65
Bruit (EN ISO 3744)	dB(A)	74-77

Unité de filtration

Filtre primaire		Cartouche
Surface - diamètre	cm ² -mm	80.000 - 150
Nombre de cartouches		3
Média filtrant - classe	IEC 60335-2-69	M ANT
Système de nettoyage		Contre-courant automatique des PN
Filtre absolu		Standard

Unité de collecte

Capacité	lt	100
----------	----	-----

Charges

Poids net	kg	110-150
-----------	----	---------

APPLICATIONS:



All data mentioned in this document may change without notice.
Tutti i dati in questo documento potrebbero variare senza preavviso.

www.dupuyvacuums.com
info@dupuy.it

Aspirateurs industriels ATEX Zone 22 avec 80 000 cm² de surface filtrante

ASPIRATEURS INDUSTRIELS

UNITÉ DE FILTRATION

Les cartouches sont nettoyées automatiquement par un système de nettoyage pneumatique à mouvement alternatif, automatique, temporisé et réglable. L'alimentation en air nécessaire est assurée par un compresseur, qui peut être installé (sur demande) sur le carénage arrière.

UNITÉ DE COLLECTE

Le matériau aspiré est déposé dans un conteneur en acier inoxydable, monté sur un chariot basculant.

OPTIONNELS

✓ Filtre traité ptfe classe m