

# Serie M Z22 aspiratori industriali ATEX zona 22

ASPIRATORI INDUSTRIALI



- ✓ Massima silenziosità.
- ✓ Contenitore a sgancio con possibilità di utilizzare sacchi a perdere.
- ✓ Aspirazione simultanea di polveri, liquidi e solidi.
- ✓ Filtro di ampia superficie per polveri fini con sistema di pulizia manuale integrato.
- ✓ Motore idoneo a servizio continuativo senza necessità di manutenzione.
- ✓ Conformità a EN IEC 62784:2018 per zona 22

**APPLICAZIONI:** Legno e plastica  Industria alimentare, chimica e farmaceutica

**DUPUY**

## Unità Aspirante

|                        |        |                    |
|------------------------|--------|--------------------|
| Zone ATEX              |        | Zona 22 Polveri    |
| Alimentazione          | V - Hz | 400 - 50 ~ 3       |
| Zona utilizzo          |        | Hazardous location |
| Categoria EX           |        | CE EX 22 1/3D      |
| Potenza                | kW     | 4 - 7,5            |
| Depressione massima    | mmH2O  | 2.600 - 3.600      |
| Portata d'aria massima | m3/h   | 320 - 700          |
| Protezione elettrica   | IP     | 65                 |
| Bocchettone            | mm     | 80                 |

## Unità Filtrante

|                          |                     |                     |
|--------------------------|---------------------|---------------------|
| Filtro primario          |                     | Tasche              |
| Superficie - diametro    | cm <sup>2</sup> -mm | 20.000-35.000 - 420 |
| Media filtrante - classe | IEC 60335-2-69      | M ANT               |
| Sistema di pulizia       |                     | Manuale             |
| Media filtrante - classe | EN 1822-5           |                     |

## Unità di raccolta

|                         |    |                       |
|-------------------------|----|-----------------------|
| Capacità                | lt | 100                   |
| Contenitore di raccolta |    | Acciaio Inox AISI304  |
| Sistema di raccolta     |    | Contenitore a sgancio |

## Ingombri

|      |    |           |
|------|----|-----------|
| Peso | kg | 138 - 183 |
|------|----|-----------|

All data mentioned in this document may change without notice.  
Tutti i dati in questo documento potrebbero variare senza preavviso.

[www.dupuyvacuums.com](http://www.dupuyvacuums.com)  
[info@dupuy.it](mailto:info@dupuy.it)

# Serie M Z22 aspiratori industriali ATEX zona 22

ASPIRATORI INDUSTRIALI

## UNITÀ ASPIRANTE

L'unità aspirante é una soffiante a canale laterale, con accoppiamento diretto tra albero motore e girante. Essendo privo di sistemi di trasmissione non richiede alcuna manutenzione ordinaria, é idoneo a servizio continuativo prolungato e sviluppa alte prestazioni di aspirazione.

## UNITÀ FILTRANTE

E' possibile pulire il filtro per mezzo del sistema di pulizia meccanico integrato: una leva scuotifiltro esterna scuote il filtro con movimento verticale, garantendo un'azione di pulizia efficace e sicura, mantenendo costanti le prestazioni di aspirazione, e prevenendo la dispersione di polvere nell'ambiente.

## UNITÀ DI RACCOLTA

Il contenitore in acciaio è dotato di un sistema di sgancio rapido che consente di smaltire rapidamente il materiale aspirato.

## OPTIONALS

- ✓ Filtro assoluto hepa /h14
- ✓ Predisposizione per endless bag
- ✓ Ciclone per protezione filtro
- ✓ Silenziatore addizionale
- ✓ Inforcabile con muletto