DEDUST 10 PRO Aspirador industrial para polvo en suspensión y virutas

SOLUCIONES DE FILTRACIóN DE AIRE

- Fabricación 100 % de acero.
- Contenedor drop-in con posibilidad de utilizar bolsas desechables.
- Filtro de gran superficie para polvo fino con sistema de limpieza manual integrado.
-
- Diseñado para la extracción de polvo fino en suspensión

Unidad de aspiración		
Fuente de alimentación	V - Hz	400 - 50 3~
Potencia	kW	0,75
Depresión máxima	mmH2O	180
Caudal máximo de aire	m3/h	1.000
Boquilla	mm	100
Ruido (EN ISO 3744)	dB(A)	70
Unidad de filtrado		
Filtro primario		Bolsillos
Superficie - diámetro	cm^2-mm	20.000 - 420
Medio filtrante - clase	IEC 60335-2-69	Poliéster L
Sistema de limpieza		Manual
Unidad de recogida		
Capacidad de polvo	lt	40
Sistema de recogida		Liberar contenedor
Gravámenes		
Dimensiones	cm	71x57x153h
Peso	kg	60

APLICACIONES: **Mecánica** **Vidrio** **Madera** **Química y Farmacéutica**

DUPUY

All data mentioned in this document may change without notice.
Tutti i dati in questo documento potrebbero variare senza preavviso.

www.dupuyvacuums.com
info@dupuy.it

DEDUST 10 PRO Aspirador industrial para polvo en suspensión y virutas

SOLUCIONES DE FILTRACIóN DE AIRE

UNIDAD DE ASPIRACIÓN

Equipado con un electroventilador que garantiza un elevado caudal de aire, ideal para la extracción directa de virutas volátiles generadas durante los procesos de la máquina herramienta, o polvo en suspensión presente en los entornos de trabajo.

UNIDAD DE FILTRADO

El filtro de estrella de poliéster, colocado en el interior de la cámara filtrante, garantiza una gran superficie filtrante y una gran resistencia al paso del polvo y a los atascos.

OPCIONALES

- Filtro absoluto hepa /h14
- Filtro antiestático clase m
- Contenedor y cámara filtrante inoxidable

All data mentioned in this document may change without notice.
Tutti i dati in questo documento potrebbero variare senza preavviso.

www.dupuyvacuums.com
info@dupuy.it