DEDUST 30 PRO Aspirador industrial para polvos de PVC y aluminio

SOLUCIONES DE FILTRACIóN DE AIRE



- Fabricación 100 % de acero.
- Contenedor de fácil vaciado.
- Sistema de limpieza del filtro integrado
- Caudal de aire muy elevado
- Diseñado para la extracción de polvo fino en suspensión

Unidad de aspiración		
Fuente de alimentación	V - Hz	400 - 50 ~ 3
Potencia	kW	2,2 - 4
Depresión máxima	mmH2O	210 - 370
Caudal máximo de aire	m3/h	2500 - 3500
Boquilla	mm	200
Construcción		Acero pintado
Ruido (EN ISO 3744)	dB(A)	72 - 74
Unidad de filtrado		
Superficie - diámetro	cm^2-mm	50000 - 560
Medio filtrante - clase	IEC 60335-2-69	Poliéster ANT M
Sistema de limpieza		Manual
Unidad de recogida		
Capacidad de polvo	lt	100
Recipiente de recogida		Pintado
Sistema de recogida		Liberar contenedor
Gravámenes		
Dimensiones	cm	78x85x205h - 214h
Peso	kg	110 - 130

APLICACIONES: Química y Farmacéutica

DUPUY

All data mentioned in this document may change without notice.
Tutti i dati in questo documento potrebbero variare senza preavviso.

www.dupuyvacuums.com
info@dupuy.it

DEDUST 30 PRO Aspirador industrial para polvos de PVC y aluminio

SOLUCIONES DE FILTRACIóN DE AIRE

UNIDAD DE ASPIRACIÓN

Equipado con un electroventilador que garantiza un elevado caudal de aire, ideal para la extracción directa de virutas volátiles generadas durante los procesos de la máquina herramienta, o polvo en suspensión presente en los entornos de trabajo.

UNIDAD DE FILTRADO

El filtro de estrella de poliéster, colocado en el interior de la cámara filtrante, garantiza una gran superficie filtrante y una gran resistencia al paso del polvo y a los atascos.

UNIDAD DE RECOGIDA

El contenedor de acero está equipado con un sistema de liberación rápida que permite desechar rápidamente el material aspirado.

OPCIONALES

- Filtro absoluto hepa /h14
- Contenedor de acero inoxidable
- Contenedor y cámara filtrante inoxidable