
DEDUST 2 Colector de polvo para recuperación y eliminación de polvo fino

SOLUCIONES DE FILTRACIóN DE AIRE







- Fabricación 100 % de acero.
- Contenedor de fácil vaciado.
- Filtro antiestático de amplia superficie
- Posibilidad de aspiración localizada gracias a un brazo articulado opcional
- Diseñado para la extracción de polvo fino en suspensión

Unidad de aspiración		
Fuente de alimentación	V - Hz	400 - 50 3~
Potencia	kW	1,5
Depresión máxima	mmH2O	142 - 115
Caudal máximo de aire	m3/h	2400 - 1350
Boquilla	mm	2 x 150 | 1 x 200
Ruido (EN ISO 3744)	dB(A)	70
Unidad de filtrado		
Filtro primario		Cartucho
Superficie total del filtro	cm^2	200.000
Número de cartuchos		2
Número de diámetros de cartucho		325
Medio filtrante - clase	IEC 60335-2-69	Poliéster ANT M
Sistema de limpieza		PN automático
Unidad de recogida		
Capacidad de polvo	lt	30
Gravámenes		
Dimensiones	cm	120 x 83 x 172h
Peso	kg	235

APLICACIONES: **Mecánica** **Chorro de arena** **Madera** **Química y Farmacéutica**

All data mentioned in this document may change without notice.
Tutti i dati in questo documento potrebbero variare senza preavviso.

www.dupuyvacuums.com
info@dupuy.it

DEDUST 2 Colector de polvo para recuperación y eliminación de polvo fino

SOLUCIONES DE FILTRACIóN DE AIRE

UNIDAD DE ASPIRACIÓN

La unidad de aspiración es un ventilador eléctrico que proporciona un gran caudal de aire al sistema.

UNIDAD DE FILTRADO

El filtro de cartucho antiestático de poliéster, situado en el interior de la cámara filtrante, ofrece una gran superficie filtrante y una gran resistencia al paso del polvo y a la obstrucción.

Los cartuchos se limpian automáticamente mediante un sistema de limpieza neumática alterna a contracorriente, automático, temporizado y ajustable. El suministro de aire necesario lo proporciona un compresor, que puede instalarse (a petición) en el carenado trasero.

UNIDAD DE RECOGIDA

El contenedor de acero está equipado con un sistema de liberación rápida que permite desechar rápidamente el material aspirado.

OPCIONALES

- Filtro absoluto hepa h13 eficiencia 99,95 %
- Techflex brazo articulado d200
- Techflex brazo articulado d150
- Kit de trampa de chispas