# Borde de la máquina

ASPIRADORAS INDUSTRIALES

- Motor adecuado para un funcionamiento continuo sin mantenimiento.

| Unidad de aspiración | | |
|---|---|---|
| Fuente de alimentación | V - Hz | 400 - 50 ~ 3 |
| Potencia | kW | 0,85 - 4 |
| Depresión máxima | mmH2O | 3.200 - 2.000 |
| Caudal máximo de aire | m3/h | 450 - 150 |
| Boquilla | mm | 50 |
| Construcción | | Acero inoxidable AISI304 |
| Ruido (EN ISO 3744) | dB(A) | 70 - 73 |
| **Unidad de filtrado** | | |
| Filtro primario | | Bolsillos |
| Superficie - diámetro | $cm^2$-mm | 8.000 - 280 |
| Medio filtrante - clase | IEC 60335-2-69 | Poliéster ANT M |
| Sistema de limpieza | | Manual |
| **Unidad de recogida** | | |
| Capacidad | lt | 25 |
| Sistema de recogida | | Recipiente basculante |
| **Gravámenes** | | |
| Dimensiones | cm | 77 x 45 x 60h |
| Peso | kg | 35 - 58 |

**APLICACIONES:** **Vidrio** **Química y Farmacéutica**

# Borde de la máquina



## UNIDAD DE ASPIRACIÓN

La unidad de aspiración es un soplador de canal lateral, con acoplamiento directo entre el eje del motor y el impulsor. Al carecer de sistemas de transmisión, no requiere mantenimiento rutinario, es adecuada para un servicio continuo prolongado y desarrolla un alto rendimiento de aspiración.

## UNIDAD DE FILTRADO

El filtro de estrella de poliéster antiestático, colocado en el interior de la cámara filtrante, garantiza una gran superficie filtrante y una gran resistencia al paso del polvo y a los atascos.

## OPCIONALES

- Puesta a tierra