Borde de la máquina

ASPIRADORAS INDUSTRIALES

- Motor adecuado para un funcionamiento continuo sin mantenimiento.

Unidad de aspiración		
Fuente de alimentación	V - Hz	400 - 50 ~ 3
Potencia	kW	0,85 - 4
Depresión máxima	mmH2O	3.200 - 2.000
Caudal máximo de aire	m3/h	450 - 150
Boquilla	mm	50
Construcción		Acero inoxidable AISI304
Ruido (EN ISO 3744)	dB(A)	70 - 73
Unidad de filtrado		
Filtro primario		Bolsillos
Superficie - diámetro	cm^2-mm	8.000 - 280
Medio filtrante - clase	IEC 60335-2-69	Poliéster ANT M
Sistema de limpieza		Manual
Unidad de recogida		
Capacidad	lt	25
Sistema de recogida		Recipiente basculante
Gravámenes		
Dimensiones	cm	77 x 45 x 60h
Peso	kg	35 - 58

APLICACIONES: **Vidrio** **Química y Farmacéutica**

All data mentioned in this document may change without notice.
Tutti i dati in questo documento potrebbero variare senza preavviso.

www.dupuyvacuums.com
info@dupuy.it

Borde de la máquina

UNIDAD DE ASPIRACIÓN

La unidad de aspiración es un soplador de canal lateral, con acoplamiento directo entre el eje del motor y el impulsor. Al carecer de sistemas de transmisión, no requiere mantenimiento rutinario, es adecuada para un servicio continuo prolongado y desarrolla un alto rendimiento de aspiración.

UNIDAD DE FILTRADO

El filtro de estrella de poliéster antiestático, colocado en el interior de la cámara filtrante, garantiza una gran superficie filtrante y una gran resistencia al paso del polvo y a los atascos.

OPCIONALES

- Puesta a tierra