

CVAC aspirateur central pour systèmes centralisés

INSTALLATIONS D'ASPIRATION CENTRALISÉES



- ✓ Équipé d'un tableau électrique avec démarrage étoile-triangle et commande locale/à distance, d'une soupape de décharge de vide et d'un carter insonorisé.

Unité d'aspiration

Alimentation électrique	V - Hz	400 - 50 ~ 3
Puissance	kW	7.5 - 18.5
Dépression maximale	mmH2O	4.000 - 4.500
Dépression continue	mmH2O	2.600 - 3.200
Débit d'air maximum	m3/h	750 - 1.350
Soupape de restriction		Intégré
Buse	mm	100
La construction		Acier peint
Bruit (EN ISO 3744)	dB(A)	74 - 81

Unité de filtration

Système de nettoyage	Manuel
----------------------	--------

Unité de collecte

Charges

Dimensions	cm	89 x 78 x 124h
------------	----	----------------

APPLICATIONS: Sablage  Industrie alimentaire, chimique et pharmaceutique Cimenterie Aciéries et fonderies Industrie mécanique



All data mentioned in this document may change without notice.
Tutti i dati in questo documento potrebbero variare senza preavviso.

www.dupuyvacuums.com
info@dupuy.it

CVAC aspirateur central pour systèmes centralisés

INSTALLATIONS D'ASPIRATION CENTRALISÉES

UNITÉ D'ASPIRATION

Fourni avec un tableau électrique pour la mise en marche de l'aspirateur et avec une carte séquentielle pour la gestion des cycles de nettoyage des cartouches.

L'unité d'aspiration est une soufflante à canal latéral, avec un couplage direct entre l'arbre moteur et la roue. Dépourvue de systèmes de transmission, elle ne nécessite pas d'entretien de routine, elle est adaptée à un service continu prolongé et développe des performances d'aspiration élevées.

OPTIONNELS

- ✓ Silencieux supplémentaire
- ✓ Filtre de sécurité hepa h14 103 000 cm²
- ✓ Inverter