CVAC 100-130-150-200 Unité d’aspiration pour système d’aspiration central

INSTALLATIONS D’ASPIRATION CENTRALISéES

- Équipé d'un tableau électrique avec démarrage étoile-triangle et commande locale/à distance, d'une soupape de décharge de vide et d'un carter insonorisé.

Unité d'aspiration		
Alimentation électrique	V - Hz	400 - 50 ~ 3
Puissance	kW	7.5 - 18.5
Dépression maximale	mmH2O	4.000 - 4.500
Dépression continue	mmH2O	2.600 - 3.200
Débit d'air maximum	m3/h	750 - 1.350
Soupape de restriction		Intégré
Buse	mm	100
La construction		Acier peint
Bruit (EN ISO 3744)	dB(A)	74 - 81
Unité de filtration		
Système de nettoyage		Manuel
Unité de collecte		
Charges		
Dimensions	cm	89 x 78 x 124h

APPLICATIONS: **Sablage** **Industrie alimentaire, chimique et pharmaceutique** **Cimenterie** **Aciéries et fonderies** **Industrie mécanique**

DUPUY

All data mentioned in this document may change without notice.
Tutti i dati in questo documento potrebbero variare senza preavviso.

www.dupuyvacuums.com
info@dupuy.it

CVAC 100-130-150-200 Unité d’aspiration pour système d’aspiration central

INSTALLATIONS D’ASPIRATION CENTRALISéES

UNITÉ D'ASPIRATION

Fourni avec un tableau électrique pour la mise en marche de l'aspirateur et avec une carte séquentielle pour la gestion des cycles de nettoyage des cartouches.

L'unité d'aspiration est une soufflante à canal latéral, avec un couplage direct entre l'arbre moteur et la roue. Dépourvue de systèmes de transmission, elle ne nécessite pas d'entretien de routine, elle est adaptée à un service continu prolongé et développe des performances d'aspiration élevées.

OPTIONNELS

- Silencieux supplémentaire
- Filtre de sécurité hepa h14 103 000 cm^2
- Inverter