

# SKY 2000 – 2500 Filtration par coalescence des brouillards d'huile

SOLUTIONS DE FILTRATION DE L'AIR



- ✓ Réduction de la consommation d'énergie
- ✓ Entretien facile et rapide.
- ✓ Installation facile sur la machine.
- ✓ Système de remplacement rapide et facile du filtre.

## Unité d'aspiration

Alimentation électrique	V - Hz	400 - 50 ~ 3
Puissance	kW	0,75 - 1,1
Débit d'air maximum	m3/h	2000 - 2500
La construction		Acier peint
Bruit (EN ISO 3744)	dB(A)	65

## Unité de filtration

Surface - diamètre	cm <sup>2</sup> -mm	4.100/100.000 - 410
Système de nettoyage		Manuel

## Unité de collecte

Unité cyclonique		Intégré
------------------	--	---------

## Charges

Dimensions	cm	Ø59 x 59h
Poids	kg	46 - 50

## APPLICATIONS:



All data mentioned in this document may change without notice.  
Tutti i dati in questo documento potrebbero variare senza preavviso.

[www.dupuyvacuums.com](http://www.dupuyvacuums.com)  
[info@dupuy.it](mailto:info@dupuy.it)

# SKY 2000 – 2500 Filtration par coalescence des brouillards d'huile

SOLUTIONS DE FILTRATION DE L'AIR

## **UNITÉ D'ASPIRATION**

L'unité d'aspiration est une turbine à faible consommation d'énergie et à grand débit d'air.

## **UNITÉ DE FILTRATION**

Polyvalence de la filtration : filtre multicouche (standard) ou cartouche plissée à grande surface filtrante et préfiltre coalescent

## **UNITÉ DE COLLECTE**

Les huiles et émulsions extraites et filtrées se déposent sur la paroi de l'aspirateur, ce qui permet de les récupérer par le tuyau de vidange.

## **OPTIONNELS**

- ✓ Kit d'installation avec élévation
- ✓ Kit d'installation avec élévation réglable
- ✓ Kit de montage mural.
- ✓ Kit de pré-filtre cyclonique.
- ✓ Montant à colonne réglable de 1,5 à 2,5 m pour un montage au sol.
- ✓ Filtre hepa absolu h13 efficacité 99,95 %