SKY 2000 – 2500 Filtración coalescente de neblinas de aceite

SOLUCIONES DE FILTRACIóN DE AIRE

- Consumo energético reducido
- Mantenimiento sencillo y rápido.
- Facilidad de instalación en la máquina.
- Sistema de sustitución de filtro fácil y rápida.

Unidad de aspiración		
Fuente de alimentación	V - Hz	400 - 50 ~ 3
Potencia	kW	0,75 - 1,1
Caudal máximo de aire	m3/h	2000 - 2500
Construcción		Acero pintado
Ruido (EN ISO 3744)	dB(A)	65
Unidad de filtrado		
Superficie - diámetro	cm^2-mm	4.100/100.000 - 410
Sistema de limpieza		Manual
Unidad de recogida		
Unidad ciclónica		Integrado
Gravámenes		
Dimensiones	cm	Ø59 x 59h
Peso	kg	46 - 50

APLICACIONES:

SKY 2000 – 2500 Filtración coalescente de neblinas de aceite

SOLUCIONES DE FILTRACIóN DE AIRE

UNIDAD DE ASPIRACIÓN

La unidad de aspiración es una turbina de bajo consumo y gran caudal de aire.

UNIDAD DE FILTRADO

Versatilidad de filtración: filtro multicapa (estándar) o cartucho plisado de gran superficie filtrante y prefiltro coalescente

UNIDAD DE RECOGIDA

Los aceites y emulsiones extraídos y filtrados se depositan en la pared de la aspiradora, lo que permite recuperarlos a través de la manguera de escape.

OPCIONALES

- Kit instalación con elevador
- Kit instalación con elevador regulable
- Kit montaje en la pared.
- Kit pre-filtro ciclónico.
- Soporte de columna ajustable de 1,5 a 2,5 m para montaje en el suelo.
- Filtro absoluto hepa h13 eficiencia 99,95 %