WD 3000 AIR

ASPIRADORAS INDUSTRIALES

- Fabricación 100 % de acero.
- Filtro de gran superficie para polvo fino con sistema de limpieza manual integrado.
- Aspiración simultánea de polvo, líquido y sólidos.
- Contenedor de fácil vaciado.

Unidad de aspiración		
Depresión máxima	mmH2O	3.700
Caudal máximo de aire	m3/h	300 - 150
Boquilla	mm	50
Suministro de aire	nlt/min (nm^3/h)	729 - 1458
Presión del suministro de aire	bar	6
Manguera de suministro de aire	mm	12
Unidad de filtrado		
Filtro primario		Saco
Superficie - diámetro	cm^2-mm	8.000 - 400
Medio filtrante - clase	IEC 60335-2-69	Poliéster L
Sistema de limpieza		Manual
Unidad de recogida		
Capacidad	lt	60
Sistema de recogida		Recipiente basculante
Gravámenes		
Dimensiones	cm	72 x 56 x 94h

APLICACIONES: **Chorro de arena** **Cleaning / Limpieza**

WD 3000 AIR

UNIDAD DE ASPIRACIÓN

La aspiración se desarrolla mediante una unidad de admisión de aire de tipo Venturi, protegida dentro de un sólido cabezal de acero que contiene material fonoabsorbente. Este detalle minimiza el ruido durante el servicio.

UNIDAD DE FILTRADO

El filtro de mangas de poliéster, colocado en el interior de la cámara filtrante, garantiza una gran superficie filtrante y una gran resistencia al paso del polvo y a los atascos.

UNIDAD DE RECOGIDA

El aspirador está montado sobre un robusto bastidor metálico y equipado con robustas ruedas industriales, que facilitan su manejo incluso en superficies irregulares.