Oilvac 130 – Aspirador de aceite y virutas

ASPIRADORAS INDUSTRIALES

- Gran cesta de rejilla de acero para recoger las virutas y filtros para microfiltrar el aceite del polvo y las partículas metálicas.

Unidad de aspiración		
Fuente de alimentación	V - Hz	230 - 50 1~
Potencia	kW	3 x 1,1
Depresión máxima	mmH2O	2.400
Caudal máximo de aire	m3/h	540
Boquilla	mm	80
Ruido (EN ISO 3744)	dB(A)	78
Unidad de filtrado		
Filtro primario		Bolsillos
Superficie - diámetro	cm^2-mm	14.000 - 420
Medio filtrante - clase	IEC 60335-2-69	M ANT Hidro-oleo repelente
Sistema de limpieza		Manual
Unidad de recogida		
Capacidad de polvo	lt	30
Capacidad de líquido	lt	130
Flotador		Eléctrico
Sistema de escape		Válvula de escape
Gravámenes		
Dimensiones	cm	70x62x144h
Peso	kg	83

APLICACIONES: Mecánica

Oilvac 130 – Aspirador de aceite y virutas

UNIDAD DE ASPIRACIÓN

La succión es desarrollada por tres motores de baipás con escobillas de carbón, accionados por interruptores independientes y colocados en un sólido cabezal metálico, insonorizado con material fonoabsorbente.

UNIDAD DE FILTRADO

La boquilla de aspiración es tangencial, y el ciclón soldado internamente permite la reducción parcial del polvo y las virutas aspirados, garantizando un excelente nivel de protección del filtro.

UNIDAD DE RECOGIDA

Las virutas más finas son retenidas por una cesta adicional equipada con un filtro PPL que limpia el aceite/emulsión de todas las impurezas.

Una cesta tamizada situada en el interior del recipiente separa los materiales sólidos (virutas, limadura metálica) del líquido, permitiendo que éste escurra hasta el fondo del recipiente. El líquido se elimina rápidamente a través de una válvula manual de drenaje de líquidos.

OPCIONALES

- Kit de filtro de aceite Ppl hasta 100 micras (aspiración)