Aspirador con ruedas W2 Infini T para polvos, sólidos y líquidos

ASPIRADORAS INDUSTRIALES









- Contenedor drop-in con posibilidad de utilizar bolsas desechables.
- Filtro de gran superficie para polvo fino con sistema de limpieza manual integrado.
- Motor adecuado para un funcionamiento continuo sin mantenimiento.
- Aspiración simultánea de polvo, líquido y sólidos.

Unidad de aspiración		
Fuente de alimentación	V - Hz	400 - 50 3~
Potencia	kW	1,8
Depresión máxima	mmH2O	2.300
Caudal máximo de aire	m3/h	250
Boquilla	mm	50
Ruido (EN ISO 3744)	dB(A)	74
Unidad de filtrado		
Filtro primario		Bolsillos
Superficie - diámetro	cm^2-mm	20.000 - 420
Medio filtrante - clase	IEC 60335-2-69	Poliéster L
Sistema de limpieza		Manual
Unidad de recogida		
Capacidad	lt	40
Sistema de recogida		Liberar contenedor
Gravámenes		
Dimensiones	cm	63x58x130h
Peso	kg	59

APLICACIONES: **Química y Farmacéutica** **Cleaning / Limpieza** **Madera**

All data mentioned in this document may change without notice.
Tutti i dati in questo documento potrebbero variare senza preavviso.

www.dupuyvacuums.com
info@dupuy.it

Aspirador con ruedas W2 Infini T para polvos, sólidos y líquidos

ASPIRADORAS INDUSTRIALES

UNIDAD DE ASPIRACIÓN

La unidad de aspiración es un soplador de canal lateral, con acoplamiento directo entre el eje del motor y el impulsor. Al carecer de sistemas de transmisión, no requiere mantenimiento rutinario, es adecuada para un servicio continuo prolongado y desarrolla un alto rendimiento de aspiración.

UNIDAD DE FILTRADO

En el interior de la cámara filtrante de acero se encuentra el filtro de bolsas de poliéster, que protege la unidad de aspiración, asegura una elevada retención del polvo y garantiza la pureza del aire de salida, gracias a una gran superficie y a una elevada eficacia de filtración. Un sistema de limpieza manual, consistente en un agitador de filtro de movimiento vertical, permite al operario limpiar el filtro sin esfuerzo y en cualquier momento, prolongando la vida útil del filtro y evitando que se sature y reduzca el rendimiento de aspiración. El sistema de aspiración situado debajo del filtro permite aspirar simultáneamente polvo, sólidos y líquidos sin necesidad de sustituir o retirar el filtro.

UNIDAD DE RECOGIDA

El contenedor de acero está equipado con un sistema de liberación rápida que permite desechar rápidamente el material aspirado.

OPCIONALES

- Filtro Nomex - resistente al calor hasta 250°
- Filtro absoluto hepa /h14
- Cesta de accesorios
- Filtro antiestático clase m
- Filtro tratado ptfe clase m
- Filtro hidrooleófobo clase m
- Contenedor de acero inoxidable
- Contenedor y cámara filtrante inoxidable
- Puesta a tierra
- Válvula limitadora de vacío