W3 AIRE

ASPIRADORAS INDUSTRIALES



- Fabricación 100 % de acero.
- Filtro de gran superficie para polvo fino con sistema de limpieza manual integrado.
- Aspiración simultánea de polvo, líquido y sólidos.
- Contenedor de fácil vaciado.
- Alimentación de aire comprimido mediante 2 unidades Venturi

Unidad de aspiración		
Depresión máxima	mmH2O	5.000
Caudal máximo de aire	m3/h	465 - 590
Boquilla	mm	80
Construcción		Acero pintado
Ruido (EN ISO 3744)	dB(A)	79
Suministro de aire	nlt/min (nm^3/h)	1.530 - 2.500
Unidad de filtrado		
Filtro primario		Bolsillos
Superficie - diámetro	cm^2-mm	20.000 - 420
Medio filtrante - clase	IEC 60335-2-69	Poliéster L
Sistema de limpieza		Manual
Unidad de recogida		
Capacidad	lt	65 - 100
Sistema de recogida		Liberar contenedor
Gravámenes		
Dimensiones	cm	70x62x134h
Peso	kg	65 - 66

APLICACIONES: **Chorro de arena** **Cleaning / Limpieza** **Vidrio**

DUPUY

All data mentioned in this document may change without notice.
Tutti i dati in questo documento potrebbero variare senza preavviso.

www.dupuyvacuums.com
info@dupuy.it

W3 AIRE

UNIDAD DE ASPIRACIÓN

La succión se desarrolla mediante dos unidades de succión de aire de tipo Venturi, protegidas dentro de un sólido cabezal de acero que contiene material fonoabsorbente. Este detalle minimiza el ruido durante el servicio.

UNIDAD DE FILTRADO

El filtro de cartucho de poliéster, situado en el interior de la cámara filtrante, ofrece una gran superficie filtrante y una gran resistencia al paso del polvo y a la obstrucción.

UNIDAD DE RECOGIDA

El contenedor de acero está equipado con un sistema de liberación rápida que permite desechar rápidamente el material aspirado.

OPCIONALES

- Kit de accesorios Ø50 WD
- Ø50 Kit de accesorios en seco